

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ИЗНОСОСТОЙКОЙ ПЛАСТИНОЙ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Подходит для сыпучих материалов с плотностью менее 1 т/м³.
- Режущая кромка 400НВ для большей прочности.







Потребительские преимущества

- Широкий спектр ковшей различного объема.
- Максимальные объемы для эффективного применения в загрузочных работах.

| Грузоподъемность | | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Грузоподъемность (kg) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Вместимость купола (l) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Вес | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 342 | 365 | 387 | 417 |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая высота (mm) | | h17 | 810 | 810 | 810 |
| Ширина (mm) | | | 1650 | 1800 | 1950 |
| Глубина (mm) | | p5 | 1271 | 1271 | 1271 |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | | × | × | × | × |

| Совместимость с машинами | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Каретка All-Tach® | N51502533 | N51502532 | N51502531 | N51502530 |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | N51502604 | N51502606 | N51502608 | N51502610 |
| Евро каретка | N51502563 | N51502565 | N51502567 | N51502569 |
| AL650 | X | X | X | - |
| MLA 6-65 H-Z | X | X | X | - |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| AL750 OLD | X | X | X | X |
| ALT750 OLD | X | X | X | X |
| ALT750 OLD | X | X | X | X |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта