Technisches Datenblatt:

DUNGGABEL (KOMPAKTMASCHINEN)



Technische Merkmale

Kundenvorteile

- Starke & einfache Konstruktion.
- Schwerlastzinken.

• Must-have-Anbaugerät für die Dung- und Ballenhandhabung.



Gewicht		FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
Gewicht (kg)		73	73	160	109	109	160	165	170	183	134
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	580	694	580	694	694	595	765	575	704	600
Breite (mm)		915	920	1080	1200	1200	1400	1500	1520	1650	1680
Tiefe (mm)	р5	825	843	825	843	843	893	863	893	1032	870
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Maschinenkompatibilitäten	FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
All-Tach® schmal	FIWI 915	52807874	- FW 1000	52799526	FW 1200 (U)	FW 1400	52807875	FW 1520	FWI 1050	FIWI 1000
All-Tach®	N726020	5280/8/4	N726021	52/99526	_	N736026	52807875	N736027	N51502515	N747023
4-Punkt -Aufnahme	N/20020			- F0700F01	_	N/30020 -	52/99530 N701984	N/30UZ/	N51502515 N51502624	N/4/U23
Euro-Aufnahme		52807877	-	52799531	NE1E00170		52807876		N51502624 N51502583	
850R		-		52807871	N51502173		52807876		N51502583	
1050R	X -		X -			X			-	
1050RT						X		X		
1350R NXT2						X		X		
1350RT NAT2						X		X		
1640E	X		X							
1650R	^									X
1650RT										X
1950RT										X
1950RT										X
1950RT										X
1950RT										X
2100V										X
2100VT										X
AL230		Х		X						
AL320		X		X						
AL330		X		X						
AL420				X						
AL430				X						
AL530							X			
AL650					X				X	
MLA 2-25 H		Х		Х						
MLA 3-25 H		X		X						
MLA 3-25 H-C		X		X						
MLA 4-50 H		^		X						
MLA 4-50 H-C				X						
MLA 5-50 H				-			X			
MLA 6-65 H-Z					X				X	
R105						X			-	
R165										X
RT105						X		X	-	
RT135						X		X		
RT165									-	X
RT195 - NEW										X
RT195 - NEW										X
RT195 - NEW										X
V210										X
VT210										X
1900R OLD								•		X
AL340 OLD				X	-					^
AL750 OLD				A	-	-			X	
MLA 1-25 H OLD		X							X -	
MLA 3-35 H OLD		٨		X		-				
_					V		V			
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-

Gewicht		FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
Gewicht (kg)		810	153	153	153	216	170	233
Gewicht und Reifengröße								
Gesamthöhe (mm)	h17	600	600	600	600	704	600	704
Breite (mm)		1760	1850	1850	1880	1950	2140	2150
Tiefe (mm)	p5	870	870	870	870	1032	870	1032
Arbeitsparameter								
Maschinenausrüstung		X	X	X	X	X	X	X

Maschinenkompatibilitäten	FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
All-Tach® schmal	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757030	N757031	N51502480	N51502080	N51502514	N700260	N51502513
4-Punkt -Aufnahme	-	-	-	-	N51502625	-	N51502626
Euro-Aufnahme	-	-	-	-	N51502584	-	N51502585
2300V	Х	-	Х		-		-
2750V	-	х	Х	Х	-		-
3300V NXT2	-	Х	Х	Χ	-	Х	-
AL650	-	-			Х		
MLA 6-65 H-Z	-	-			Х	-	-
V230	х	-	Х		-		
V275	-	Х	Х	Χ	-	-	
V330 GEN:2	-	х	Х	Х	-	Х	
V330 GEN:2	-	Х	Х	Χ	-	Х	
2200R OLD	Х	-	Х		-	-	-
2600R OLD		X	Х	Χ			
2700V NXT2 OLD	-	Х	Х	Χ	-	-	-
4200V OLD						Χ	
AL750 OLD	-	-	-		Х	-	Х
R220 OLD	Х						
R260 OLD	-	Х	Х	Χ			-
V270 OLD		Х	Х	Χ			

TABELLE DER SYMBOLE								
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes