


Fiche technique :

# FOURCHE A FUMIER (MACHINES COMPACTES)



## Bénéfices client

- Accessoire indispensable pour la manipulation du fumier et des balles.

## Caractéristiques techniques

- Construction solide et simple.  
- Dents robustes.







**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Poids		FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
Poids (kg)		73	73	160	109	109	160	165	170	183	134
<b>Poids et dimensions</b>											
Hauteur hors tout (mm)	h17	580	694	580	694	694	595	765	575	704	600
Largeur (mm)		915	920	1080	1200	1200	1400	1500	1520	1650	1680
Profondeur (mm)	p5	825	843	825	843	843	893	863	893	1032	870
<b>Paramètres de travail</b>											
Equipement Machine		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Compatibilité machine		FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
All-Tach® étroit		-	52807874	-	52799526	-	-	52807875	-	-	-
All-Tach®		N726020	-	N726021	-	-	N736026	52799530	N736027	N51502515	N747023
Tablier 4 points		-	52807877	-	52799531	-	-	N701984	-	N51502624	-
Tablier Euro		-	-	-	52807871	N51502173	-	52807876	-	N51502583	-
1050R		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
1350RT		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
1640 E		X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1650RT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100VT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230		-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL320		-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330		-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL430		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL530		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650		-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
AL750		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 2-25 H		-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H		-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C		-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z		-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R105		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
RT135		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
RT165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL340 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		-	-	-	X	X	-	X	-	-	-

Poids		FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
Poids (kg)		810	153	153	153	216	170	233
Poids et dimensions								
Hauteur hors tout (mm)	h17	600	600	600	600	704	600	704
Largeur (mm)		1760	1850	1850	1880	1950	2140	2150
Profondeur (mm)	p5	870	870	870	870	1032	870	1032
Paramètres de travail								
Equipement Machine		×	×	×	×	×	×	×

Compatibilité machine	FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
All-Tach® étroit	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757030	N757031	N51502480	N51502080	N51502514	N700260	N51502513
Tablier 4 points	-	-	-	-	N51502625	-	N51502626
Tablier Euro	-	-	-	-	N51502584	-	N51502585
2300V	X	-	X	-	-	-	-
2750V	-	X	X	X	-	-	-
3300V NXT2	-	X	X	X	-	X	-
AL650	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	X	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	X	-	-
V230	X	-	X	-	-	-	-
V275	-	X	X	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	X	X	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	X	X	-	X	-
2200R <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
2600R <b>OLD</b>	-	X	X	X	-	-	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	X	X	X	-	-	-
4200V <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
R220 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
R260 <b>OLD</b>	-	X	X	X	-	-	-
V270 <b>OLD</b>	-	X	X	X	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes