Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

Потребительские преимущества

ul>

- Прочная и простая конструкция.
- Сверхпрочные нижние зубья.

• Незаменимое навесное оборудование при операциях с навозом и тюками.



Bec		FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
Общий вес (kg)		73	73	160	109	109	160	165	170	183	134
Вес и размеры											
Общая высота (mm)	h17	580	694	580	694	694	595	765	575	704	600
Ширина (mm)		915	920	1080	1200	1200	1400	1500	1520	1650	1680
Глубина (mm)	p5	825	843	825	843	843	893	863	893	1032	870
Рабочие характеристики											
Оборудование машины		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Совместимость с машинами	FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
Узкая каретка All-Tach®	-	52807874	-	52799526	-	-	52807875	-	-	-
Каретка All-Tach®	N726020	-	N726021	52733520	_	N736026	52799530	N736027	N51502515	N747023
4-х точечное крепление навесного	14720020		N/20021		_	14730020		14730027		14/4/023
оборудования	-	52807877	-	52799531	-	-	N701984	-	N51502624	-
Евро каретка	-	-	-	52807871	N51502173	-	52807876	-	N51502583	-
850R	Х	-	Х	-	-				-	
1050R	-	-		-	-	Х			-	
1050RT		-		-	-	Х		Χ	-	
1350R NXT2	-	-		-	-	Х		Х	-	
1350RT		-		-	-	Х		Χ	-	
1640E	Х		Χ							
1650R										Х
1650RT	-	-		-	-				-	Х
1950RT										Х
1950RT										Х
1950RT						-				Х
1950RT	-	-		-	-				-	Х
2100V	-	-		-	-				-	Х
2100VT	-	-		-	-				-	Х
AL230	-	Х		Х					-	
AL320		х		х					-	
AL330	-	Х		Х					-	
AL420				х					-	
AL430	-	-		Х					-	
AL530	-	-		-	-		Х		-	
AL650	-	-		-	Х				Х	
MLA 2-25 H	-	х		х	-				-	
MLA 3-25 H	-	Х		Х	-				-	
MLA 3-25 H-C		х		х					-	
MLA 4-50 H	-	-		Х	-				-	
MLA 4-50 H-C	-	-		х	-				-	
MLA 5-50 H	-	-		-	-		Х		-	
MLA 6-65 H-Z	-	-		-	х				х	
R105	-	-		-	-	Х			-	
R165										Х
RT105	-	-		-	-	Х		Х	-	
RT135	-	-		-	-	Х		Х	-	
RT165	-	-		-	-				-	Х
RT195 - NEW	-	-		-	-				-	Х
RT195 - NEW	-	-		-	-				-	Х
RT195 - NEW						-	-		-	Х
V210										Х
VT210										Х
1900R OLD										Х
AL340 OLD				Х						-
AL750 OLD									Χ	
MLA 1-25 H OLD		Х					-			
MLA 3-35 H OLD				Χ						
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	Х	Х	-	Х		-	-

Bec		FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
Общий вес (kg)		810	153	153	153	216	170	233
Вес и размеры								
Общая высота (mm)	h17	600	600	600	600	704	600	704
Ширина (mm)		1760	1850	1850	1880	1950	2140	2150
Глубина (mm)	p5	870	870	870	870	1032	870	1032
Рабочие характеристики								
Оборудование машины		X	X	X	X	X	X	X

Совместимость с машинами	FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
Узкая каретка All-Tach®	-	-	-	-	-	-	-
Каретка All-Tach®	N757030	N757031	N51502480	N51502080	N51502514	N700260	N51502513
4-х точечное крепление навесного оборудования	-			-	N51502625		N51502626
Евро каретка	-	-	-	=	N51502584	-	N51502585
2300V	x		Х		-		
2750V	-	Х	Х	Χ	-		
3300V NXT2	-	Х	Х	Χ	-	Х	
AL650	-	-			Х		
MLA 6-65 H-Z	-				x		
V230	х	-	Х		-		
V275	-	Х	Х	Χ	-		
V330 GEN:2	-	Х	Х	Χ	-	Х	-
V330 GEN:2	-	Х	Х	Χ	-	Х	
2200R OLD	Х	-	Χ		-	-	-
2600R OLD		Χ	Χ	Χ			
2700V NXT2 OLD	-	Χ	Χ	Χ	-	-	-
4200V OLD						Χ	
AL750 OLD			-	-	Х	-	Х
R220 OLD	Χ						
R260 OLD		Х	Х	Χ	-		-
V270 OLD		Χ	Χ	Χ			

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ									
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак				
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров				





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта