

Technisches Datenblatt :

DUNGGABEL MIT GREIFER (KOMPAKTMASCHINEN)



Kundenvorteile

- Für landwirtschaftliche Anwendungen konzipiertes Anbaugerät.

Technische Merkmale

- Komplette Greiferöffnung für effizientes Arbeiten.
- Schwerlastzähne & Zinken.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Kapazität		FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
Kuppelkapazität (l)		240	240	290	290	320	320	430	380	380	540
Gewicht											
Gewicht (kg)		120	120	130	145	144	136	180	150	165	213
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	746	746	746	746	746	746	796	746	746	796
Breite (mm)		920	920	1080	1100	1200	1200	1200	1400	1500	1500
Tiefe (mm)	p5	-	905	905	848	904	905	1028	848	848	1028
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung											
Zinken / Finger		3 / 5	3 / 5	3 / 6	6	3 / 6	3 / 6	6	4 / 7	4 / 8	8

Maschinenkompatibilitäten	FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
All-Tach® schmal	N004029	-	-	-	52799524	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726022	N726023	-	-	N736028	N004099	N736029	N736030	52799529
4-Punkt -Aufnahme	N701956	-	-	-	52796387	-	-	-	-	52799527
Euro-Aufnahme	-	-	-	52807870	52799523	-	-	-	-	52799528
850R	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
1350RT	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
1640E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT135	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
AL340 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X


Kapazität		FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
Kuppelkapazität (l)		660	600	600	620	620	660	660	660	660	780
Gewicht											
Gewicht (kg)		300	240	240	250	250	280	280	280	280	345
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	851	796	796	796	796	796	796	796	796	851
Breite (mm)		1650	1680	1680	1760	1760	1850	1850	1850	1880	1950
Tiefe (mm)	p5	1032	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1032
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung											
Zinken / Finger		6 / 8	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	8 / 10

Maschinenkompatibilitäten	FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
All-Tach® schmal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502512	N747025	N51502056	N51502481	N51502057	N757033	N51502482	N51502058	N51502081	N51502511
4-Punkt -Aufnahme	N51502627	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502628
Euro-Aufnahme	N51502586	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502587
1650R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100V	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
AL650	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL750	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V210	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
VT210	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT OLD	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
1900R OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R220 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
RT185 OLD	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Kapazität		FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
Kuppelkapazität (l)		760	760	860
Gewicht				
Gewicht (kg)		310	310	365
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	796	796	851
Breite (mm)		2140	2140	2150
Tiefe (mm)	p5	1028	1028	1032
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung				
Zinken / Finger		4 / 11	4 / 11	8 / 11

Maschinenkompatibilitäten	FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
All-Tach® schmal	-	-	-
All-Tach®	N700261	N51502059	N51502510
4-Punkt -Aufnahme	-	-	N51502629
Euro-Aufnahme	-	-	N51502588
2750V	X	-	-
2750VT	-	X	-
3300V NXT2	X	-	-
AL750	-	-	X
V275	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
VT275	-	X	-
2150RT OLD	-	X	-
4200V OLD	X	-	-
RT215 OLD	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes