

Technisches Datenblatt :

MANURE FORK WITH GRAPPLE (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Attachment designed for agricultural applications.

Technical characteristics

- Complete grapple opening for an efficient work.
- Heavy duty teeth & tines.

Capacities		FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
Heaped capacity (l)		240	240	290	290	320	320	430	380	380	540
Weight											
Overall weight (kg)		120	120	130	145	144	136	180	150	165	213
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	746	746	746	746	746	746	796	746	746	796
Width (mm)		920	920	1080	1100	1200	1200	1200	1400	1500	1500
Depth (mm)	p5	-	905	905	848	904	905	1028	848	848	1028
Working Parameters											
Machine Equipment											
Teeth / Fingers		3 / 5	3 / 5	3 / 6	6	3 / 6	3 / 6	6	4 / 7	4 / 8	8

Maschinenkompatibilitäten	FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
All-Tach® Narrow	N004029	-	-	-	52799524	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726022	N726023	-	-	N736028	N004099	N736029	N736030	52799529
4 point Camiage	N701956	-	-	-	52796387	-	-	-	-	52799527
Euro Camiage	-	-	-	52807870	52799523	-	-	-	-	52799528
1050R	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
1350RT	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
1640 E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT135	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
AL340 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X

Capacities		FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
Heaped capacity (l)		660	600	600	620	620	660	660	660	660	780
Weight											
Overall weight (kg)		300	240	240	250	250	280	280	280	280	345
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	851	796	796	796	796	796	796	796	796	851
Width (mm)		1650	1680	1680	1760	1760	1850	1850	1850	1880	1950
Depth (mm)	p5	1032	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1032
Working Parameters											
Machine Equipment		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Teeth / Fingers		6 / 8	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	8 / 10

[illegible]

Capacities		FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
Heaped capacity (l)		760	760	860
Weight				
Overall weight (kg)		310	310	365
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	796	796	851
Width (mm)		2140	2140	2150
Depth (mm)	p5	1028	1028	1032
Working Parameters				
Machine Equipment				
Teeth / Fingers		4 / 11	4 / 11	8 / 11

Maschinenkompatibilitäten	FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
All-Tach® Narrow	-	-	-
All-Tach®	N700261	N51502059	N51502510
4 point Camage	-	-	N51502629
Euro Camage	-	-	N51502588
2150RT	-	X	-
2750V	X	-	-
2750VT	-	X	-
3300V NXT2	X	-	-
4200V	X	-	-
AL750	-	-	X
RT215	-	X	-
V275 - NEW	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
VT275 - NEW	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes