Scheda tecnica :

# FORCA CON GRIFFA PER LETAME (MACCHINE COMPATTE)

## Vantaggi per i clienti

- Attachment designed for agricultural applications.

## Specifiche tecniche

- Complete grapple opening for an efficient work.
- Heavy duty teeth & tines.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

| Capacità | | FMG 920 / 240 (a) | FMG 920 / 240 (b) | FMG 1080 / 290 | FMG 1100 / 320 | FMG 1200 / 320 (a) | FMG 1200 / 320 (b) | FMG 1200 / 430 | FMG 1400 / 380 | FMG 1500 / 380 | FMG 1500 / 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della cupola (l) | | 240 | 240 | 290 | 290 | 320 | 320 | 430 | 380 | 380 | 540 |
| **Weight** | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 120 | 120 | 130 | 145 | 144 | 136 | 180 | 150 | 165 | 213 |
| **Peso e dimensioni** | | | | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 796 | 746 | 746 | 796 |
| Larghezza (mm) | | 920 | 920 | 1080 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Profondità (mm) | p5 | - | 905 | 905 | 848 | 904 | 905 | 1028 | 848 | 848 | 1028 |
| **Parametri di funzionamento** | | | | | | | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | | | | | | | | |
| Denti / Dita | | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 6 | 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6 | 4 / 7 | 4 / 8 | 8 |

| Compatibilità della macchina | FMG 920 / 240 (a) | FMG 920 / 240 (b) | FMG 1080 / 290 | FMG 1100 / 320 | FMG 1200 / 320 (a) | FMG 1200 / 320 (b) | FMG 1200 / 430 | FMG 1400 / 380 | FMG 1500 / 380 | FMG 1500 / 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Tach® stretto | N004029 | - | - | - | 52799524 | - | - | - | - | - |
| All-Tach® | - | N726022 | N726023 | - | - | N736028 | N004099 | N736029 | N736030 | 52799529 |
| Attacco 4 punti | N701956 | - | - | - | 52796387 | - | - | - | - | 52799527 |
| Attacco Euro | - | - | - | 52807870 | 52799523 | - | - | - | - | 52799528 |
| 850R | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050R | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - |
| 1050RT | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - |
| 1350R NXT2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 1350RT | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - |
| 1640E | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| AL230 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AL320 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AL330 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AL420 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AL430 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AL530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 2-25 H | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H-C | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H-C | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 5-60 H-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| R105 | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - |
| RT105 | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - |
| RT135 | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - |
| AL340 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| AL440 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 1-25 H OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H OLD | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X |

| Capacità | | FMG 1650 | FMG 1680 / 600 (a) | FMG 1680 / 600 (b) | FMG 1760 / 620 (a) | FMG 1760 / 620 (b) | FMG 1850 / 660 (a) | FMG 1850 / 660 (b) | FMG 1850 / 660 (c) | FMG 1880 / 660 | FMG 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della cupola (l) | | 660 | 600 | 600 | 620 | 620 | 660 | 660 | 660 | 660 | 780 |
| **Weight** | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 300 | 240 | 240 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 345 |
| **Peso e dimensioni** | | | | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 851 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 851 |
| Larghezza (mm) | | 1650 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1850 | 1880 | 1950 |
| Profondità (mm) | p5 | 1032 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1032 |
| **Parametri di funzionamento** | | | | | | | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | | | | | | | | |
| Denti / Dita | | 6 / 8 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 10 | 4 / 10 | 4 / 10 | 4 / 10 | 8 / 10 |

| Compatibilità della macchina | FMG 1650 | FMG 1680 / 600 (a) | FMG 1680 / 600 (b) | FMG 1760 / 620 (a) | FMG 1760 / 620 (b) | FMG 1850 / 660 (a) | FMG 1850 / 660 (b) | FMG 1850 / 660 (c) | FMG 1880 / 660 | FMG 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Tach® stretto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| All-Tach® | N51502512 | N747025 | N51502056 | N51502481 | N51502057 | N757033 | N51502482 | N51502058 | N51502081 | N51502511 |
| Attacco 4 punti | N51502627 | - | - | - | - | - | - | - | - | N51502628 |
| Attacco Euro | N51502586 | - | - | - | - | - | - | - | - | N51502587 |
| 1650R | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1650RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100V | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100VT | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - |
| 2300V | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| 2300VT | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 2750V | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| 2750VT | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 3300V NXT2 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| AL650 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL750 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MLA 6-65 H-Z | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| R165 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RT165 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V210 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V230 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| V275 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| VT210 | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - |
| VT230 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| VT275 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 1850RT OLD | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - |
| 1900R OLD | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2150RT OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 2200R OLD | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| 2600R OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| 4200V OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| R220 OLD | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| R260 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| RT185 OLD | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - |
| RT215 OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| V270 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |

| Capacità | | FMG 2140 / 760 (a) | FMG 2140 / 760 (b) | FMG 2150 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità della cupola (l) | | 760 | 760 | 860 |
| **Weight** | | | | |
| Peso (kg) | | 310 | 310 | 365 |
| **Peso e dimensioni** | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 796 | 796 | 851 |
| Larghezza (mm) | | 2140 | 2140 | 2150 |
| Profondità (mm) | p5 | 1028 | 1028 | 1032 |
| **Parametri di funzionamento** | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | |
| Denti / Dita | | 4 / 11 | 4 / 11 | 8 / 11 |

| Compatibilità della macchina | FMG 2140 / 760 (a) | FMG 2140 / 760 (b) | FMG 2150 |
|---|---|---|---|
| All-Tach® stretto | - | - | - |
| All-Tach® | N700261 | N51502059 | N51502510 |
| Attacco 4 punti | - | - | N51502629 |
| Attacco Euro | - | - | N51502588 |
| 2750V | X | - | - |
| 2750VT | - | X | - |
| 3300V NXT2 | X | - | - |
| AL750 | - | - | X |
| V275 | X | - | - |
| V330 GEN:2 | X | - | - |
| V330 GEN:2 | X | - | - |
| VT275 | - | X | - |
| 2150RT OLD | - | X | - |
| 4200V OLD | X | - | - |
| RT215 OLD | - | X | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nessuna predisposizione richiesta | | Linea idraulica | | Ritorno idraulico al serbatoio |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

**Sede centrale**
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes