

Ficha técnica :

CESTA PARA MATERIALES



Características técnicas

- Alcance de 1,2 m / 4 ft y capacidad de 1000 kg / 2205 ft.

La foto 3D de la parte superior de esta página es la referencia MB 2000 / 1000 - 52596600].

Beneficios para el cliente

- Plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Solución eficaz y económica para mover materiales con seguridad en todo tipo de aplicaciones, entornos y condiciones meteorológicas.
- Apertura frontal para facilitar la carga de palés.

| Características técnicas | | MB 2000 / 1000 |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 694 |
| Capacidad | | |
| Capacidad (kg) | | 1000 |
| Peso | | |
| Peso (kg) | | 400 |
| Peso y dimensión | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1215 |
| Longitud total (mm) | | 1632 |
| Anchura (mm) | | 2056 |
| Fondo (mm) | p5 | 1120 |
| Parámetros de trabajo | | |
| Equipamiento de máquina | | X |

| Compatibilidad de la máquina | | MB 2000 / 1000 |
|------------------------------|--|----------------|
| Número de referencia | | 52596600 |
| MLT 630-115 (S1) | | X |
| MLT 630-115 (S2) | | X |
| MLT 630-115 V (S1) | | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 730-115 V (S1) | | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 733-115 | | X |
| MLT 733-115 (S2) | | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLT-X 625-75 H | | X |
| MLT-X 735 T LSU | | X |
| MLT-X 741 T LSU | | X |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | | X |
| MT 625 e | | X |
| MT 625 H | | X |
| MT 625 H Comfort | | X |
| MT 625 HA | | X |
| MT 730 H | | X |
| MT 735 75D ST5 | | X |
| MT 930 H | | X |
| MT 930 HA | | X |
| MT 935 75D ST5 | | X |
| MT 1135 75 D | | X |
| MT 1135 H 100D | | X |
| MT 1335 75D ST5 | | X |
| MT 1335 100D ST5 | | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | | X |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | X |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | X |
| MT 1440 | | X |
| MT 1440 A ST5 | | X |
| MT 1440 e | | X |
| MT 1440 easy ST5 | | X |
| MT 1440 HA ST5 | | X |
| MT 1440 ST5 | | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | | X |
| MT 1840 e | | X |
| MT 1840 easy ST5 | | X |
| MT 1840 HA | | X |
| MT 1840 HA | | X |
| MT 1840 ST5 | | X |

| Compatibilidad de la máquina | MB 2000 / 1000 |
|-----------------------------------|----------------|
| MT-X 735 | X |
| MT-X 1135 | X |
| MT-X 1440 | X |
| MT-X 1440 A | X |
| MT-X 1840 | X |
| MT-X 1840 A | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | X |
| MT 733 Easy OLD | X |
| MT 933 Easy OLD | X |
| MT 1033 easy OLD | X |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X |
| MT 1135 ST5 OLD | X |
| MT 1335 OLD | X |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X |
| MT 1335 ST5 OLD | X |
| MT-X 733 OLD | X |

TABLA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | No se requiere predisposición | | Línea hidráulica | | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
| | Predisposición eléctrica | | Predisposición de la plataforma | | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes