

技術シート :

# 素材バスケット



## 諸元

- リーチ1.2 m、耐荷重1000 kg / 2205 ft。

[このページ上部の3D写真はMB 2000 1000 - 52596600]を参考しています。]

## お客様のメリット

- 折りたたみ式で輸送と保管が容易。
- あらゆる用途、環境、気象条件下での資材の安全な移動のための効率的で安価なソリューション。
- パレットの積載を容易にする前面開口部。

諸元		MB 2000 / 1000
重心位置までの距離 (mm)		694
キャパシティ		
諸元 (kg)		1000
重量		
重量 (kg)		400
仕様		
全高 (mm)	h17	1215
全長 (mm)	l1	1632
幅 (mm)		2056
深さ (mm)	p5	1120
ワーキング パラメーター		
機械設備		×

マシンの互換性		MB 2000 / 1000
参照番号		52596600
MLT 630-115 (S1)		×
MLT 630-115 (S2)		×
MLT 630-115 V (S1)		×
MLT 630-115 V (S2)		×
MLT 630-115 V CP (S1)		×
MLT 630-115 V CP (S2)		×
MLT 635-130 PS+ (S1)		×
MLT 635-130 PS+ (S2)		×
MLT 635-140 V+ (S1)		×
MLT 635-140 V+ (S2)		×
MLT 730-115 V (S1)		×
MLT 730-115 V (S2)		×
MLT 730-115 V CP (S1)		×
MLT 730-115 V CP (S2)		×
MLT 733-115		×
MLT 733-115 (S2)		×
MLT 733-115 LSU (S1)		×
MLT 737-130 PS+ (S1)		×
MLT 738-130 PS+ (S1)		×
MLT 741-130 PS+ (S1)		×
MLT 741-140 V+ (S1)		×
MLT 742-130 PS+ (S1)		×
MLT 742-140 V+ (S1)		×
MLT 841-145 PS+		×
MLT 850-145 V+		×
MLT 937-115 (S1)		×
MLT 940-140 V+ (S1)		×
MLT 940-140 V+ (S2)		×
MLT 1041-145 PS+L		×
MLT-X 625-75 H		×
MLT-X 735 T LSU		×
MLT-X 741 T LSU		×
MLT-X 841 - 145 PS+		×
MLT-X 850-145 V+		×
MLT-X 1041-145 PS+L		×
MT 625 e		×
MT 625 H		×
MT 625 H Comfort		×
MT 625 HA		×
MT 730 H		×
MT 735 75D ST5		×
MT 930 H		×
MT 930 HA		×
MT 935 75D ST5		×
MT 1135 75 D		×
MT 1135 H 100D		×
MT 1335 75D ST5		×
MT 1335 100D ST5		×
MT 1335 H 75D ST5		×
MT 1335 H 100D ST5		×
MT 1335 HA 75D ST5		×
MT 1335 HA 100D ST5		×
MT 1440		×
MT 1440 A ST5		×
MT 1440 e		×
MT 1440 easy ST5		×
MT 1440 HA ST5		×
MT 1440 ST5		×
MT 1840 A 100D ST5 S1		×
MT 1840 e		×
MT 1840 easy ST5		×
MT 1840 HA		×
MT 1840 HA		×
MT 1840 ST5		×

マシンの互換性	MB 2000 / 1000
MT-X 735	X
MT-X 1135	X
MT-X 1440	X
MT-X 1440 A	X
MT-X 1840	X
MT-X 1840 A	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	X
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 <b>OLD</b>	X
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X
MT-X 733 <b>OLD</b>	X

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes