技術シート:

素材バスケット



諸元

• リーチ1.2 m、耐荷重1000 kg / 2205 ft。

[このページ上部の3D写真はMB 2000 1000 - 52596600]を参照しています。]

お客様のメリット

- 折りたたみ式で輸送と保管が容易。
- あらゆる用途、環境、気象条件下での資材の安全な移動のための効率的で安価なソリューション。
- パレットの積載を容易にする前面開口部。



		364377777
諸元		MB 2000 / 1000
重心位置までの距離 (mm)		694
キャパシティー		
諸元 (kg)		1000
重量		
重量 (kg)		400
仕様		
全高 (mm)	h17	1215
全長 (mm)	I1	1632
幅 (mm)		2056
深さ (mm)	p5	1120
ワーキング パラメーター		
機械設備		X

マシンの互換性	MB 2000 / 1000
参照番号	52596600
MLT 630-115 (S1)	х
MLT 630-115 (S2)	х
MLT 630-115 V (S1)	х
MLT 630-115 V (S2)	х
MLT 630-115 V CP (S1)	х
MLT 630-115 V CP (S2)	x
MLT 635-130 PS+ (S1)	х
MLT 635-130 PS+ (S2)	X
MLT 635-140 V+ (S1)	Х
MLT 635-140 V+ (S2)	Х
MLT 730-115 V (S1)	Х
MLT 730-115 V (S2)	X
MLT 730-115 V CP (S1)	Х
MLT 730-115 V CP (S2)	X
MLT 733-115	X
MLT 733-115 (S2)	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X
MLT 741-130 PS+ (S1) MLT 741-140 V+ (S1)	X
	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	x x
MLT 937-115 (S1)	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 625-75 H	X
MLT-X 735 T LSU	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X
MLT-X 741 T LSU	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 850-145 V+	x
MLT-X 1041-145 PS+L	x
MT 625 e	х
MT 625 H	x
MT 625 H Comfort	x
MT 625 HA	x
MT 730 H	х
MT 735 75D ST5	х
MT 930 H	х
MT 930 HA	x
MT 935 75D ST5	x
MT 1135 75 D	x
MT 1135 H 100D	X
MT 1135 easy ST5	x
MT 1135 H easy ST5	x
MT 1135 HA Easy ST5	x
MT 1135 ST5	х
MT 1335 75D ST5	x
MT 1335 100D ST5	Х
MT 1335	Х
MT 1335 easy ST5	Х
MT 1335 H 75D ST5	Х
MT 1335 H 100D ST5	X
MT 1335 H easy ST5	X
MT 1335 HA 75D ST5	X
MT 1335 HA 100D ST5	Х
MT 1335 HA easy ST5	X
MT 1335 ST5	X
MT 1440	X
MT 1440 A ST5	X

素材バスケット 作成 2025年10月29日 21:36 UTC

	素材バスケット F/以 2023年10月29日 21:30 010
マシンの互換性	MB 2000 / 1000
MT 1440 e	х
MT 1440 easy ST5	х
MT 1440 HA ST5	х
MT 1440 ST5	х
MT 1840 A 100D ST5 S1	х
MT 1840 e	х
MT 1840 easy ST5	х
MT 1840 HA	x
MT 1840 HA	x
MT 1840 ST5	x
MT-X 735	x
MT-X 1135	x
MT-X 1440	x
MT-X 1440 A	х
MT-X 1840	x
MT-X 1840 A	х
MLT 630-105 ST4 OLD	x
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	x
MLT 630-105 V ST4 OLD	х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	х
MLT 730-115 V ST4 OLD	х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	х
MLT 733-115 ST4 OLD	x
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	х
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	x
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	x
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	х
MT 733 Easy OLD	х
MT 933 Easy OLD	х
MT 1033 easy OLD	Х
MT-X 733 OLD	Х

記号の表						
X	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン	
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素	





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes