

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МАТЕРИАЛЫ КОРЗИНЫ



Технические характеристики

- Вылет 1,2 м и грузоподъемность 1000 kg / 2205 ft кг.

[3D-фотография в верхней части этой страницы является ссылкой на MB 2000 / 1000 - 52596600].







Потребительские преимущества

- Складная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- Эффективное и недорогое решение для безопасного перемещения материалов во всех областях применения, при любой метеорологической обстановке и условиях окружающей среды.
- Переднее раскрытие облегчает загрузку паллет.

| Технические характеристики | | МВ 2000 / 1000 |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 694 |
| Грузоподъемность | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 1000 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | | 400 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1215 |
| Общая длина (mm) | l1 | 1632 |
| Ширина (mm) | | 2056 |
| Глубина (mm) | p5 | 1120 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | | × |

| Совместимость с машинами | МВ 2000 / 1000 |
|--------------------------|----------------|
| Артикул | 52596600 |
| MLT 630-115 (S1) | X |
| MLT 630-115 (S2) | X |
| MLT 630-115 V (S1) | X |
| MLT 630-115 V (S2) | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | X |
| MLT 730-115 V (S1) | X |
| MLT 730-115 V (S2) | X |
| MLT 730-115 V CP (S1) | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | X |
| MLT 733-115 | X |
| MLT 733-115 (S2) | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | X |
| MLT 841-145 PS+ | X |
| MLT 850-145 V+ | X |
| MLT 937-115 (S1) | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X |
| MLTX 625-75 H | X |
| MLTX 735 T LSU | X |
| MLTX 741 T LSU | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | X |
| MLTX 850-145 V+ | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | X |
| MT 625 e | X |
| MT 625 H | X |
| MT 625 H Comfort | X |
| MT 625 HA | X |
| MT 730 H | X |
| MT 735 75D ST5 | X |
| MT 930 H | X |
| MT 930 HA | X |
| MT 935 75D ST5 | X |
| MT 1135 75 D | X |
| MT 1135 H 100D | X |
| MT 1335 75D ST5 | X |
| MT 1335 100D ST5 | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | X |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X |
| MT 1440 | X |
| MT 1440 A ST5 | X |
| MT 1440 e | X |
| MT 1440 easy ST5 | X |
| MT 1440 HA ST5 | X |
| MT 1440 ST5 | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X |
| MT 1840 e | X |
| MT 1840 easy ST5 | X |
| MT 1840 HA | X |
| MT 1840 HA | X |
| MT 1840 ST5 | X |

| Совместимость с машинами | МВ 2000 / 1000 |
|---|----------------|
| MT-X 735 | X |
| MT-X 1135 | X |
| MT-X 1440 | X |
| MT-X 1440 A | X |
| MT-X 1840 | X |
| MT-X 1840 A | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | X |
| MT 733 Easy OLD | X |
| MT 933 Easy OLD | X |
| MT 1033 easy OLD | X |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X |
| MT 1135 ST5 OLD | X |
| MT 1335 OLD | X |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X |
| MT 1335 ST5 OLD | X |
| MT-X 733 OLD | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта