

Scheda tecnica :

MATERIALI DEL CESTINO



Vantaggi per i clienti

- Transport and storage facilitated by its foldability.
- Efficient and inexpensive solution for the safe movement of materials in all types of application, environment and meteorology.
- Front opening facilitating pallet loading.







Specifiche tecniche

- 1.2m reach and 1000kg capacity.

| Specifiche tecniche | | MB 2000 / 1000 |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 694 |
| Capacità | | |
| Capacità (kg) | | 1000 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 400 |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1215 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 1632 |
| Larghezza (mm) | | 2056 |
| Profondità (mm) | p5 | 1120 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | | × |

| Compatibilità della macchina | | MB 2000 / 1000 |
|------------------------------|--|----------------|
| Codice | | 52596600 |
| MLT 630-115 | | X |
| MLT 630-115 V | | X |
| MLT 630-115 V CP | | X |
| MLT 635-130 PS+ | | X |
| MLT 635-140 V+ | | X |
| MLT 730-115 V | | X |
| MLT 730-115 V CP | | X |
| MLT 733-115 | | X |
| MLT 733-115 LSU | | X |
| MLT 737-130 PS+ | | X |
| MLT 741-130 PS+ | | X |
| MLT 741-140 V+ | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 940-140 V+ | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLFX 625-75 H | | X |
| MLFX 737-130 PS+ | | X |
| MLFX 741-140 V+ | | X |
| MLFX 741 T LSU | | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X |
| MT 625 e | | X |
| MT 625 H COMFORT UK, R1 | | X |
| MT 625 H COMFORT, R1 | | X |
| MT 625 H, R1 | | X |
| MT 625 HA | | X |
| MT 730 H | | X |
| MT 733 Easy | | X |
| MT 735 75D ST5 | | X |
| MT 930 H | | X |
| MT 930 HA | | X |
| MT 933 Easy | | X |
| MT 935 75D ST5 | | X |
| MT 1033 easy | | X |
| MT 1135 75 D | | X |
| MT 1135 H 100D | | X |
| MT 1135 easy ST5 | | X |
| MT 1135 H easy ST5 | | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 | | X |
| MT 1135 ST5 | | X |
| MT 1335 75D ST5 | | X |
| MT 1335 100D ST5 | | X |
| MT 1335 | | X |
| MT 1335 easy ST5 | | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | | X |
| MT 1335 H easy ST5 | | X |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | X |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | X |
| MT 1335 HA easy ST5 | | X |
| MT 1335 ST5 | | X |
| MT 1440 A ST5 | | X |
| MT 1440 easy ST5 | | X |
| MT 1440 HA ST5 | | X |
| MT 1440 ST5 | | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | | X |
| MT 1840 easy ST5 | | X |
| MT 1840 HA | | X |
| MT 1840 ST5 | | X |
| MT-X 625 H | | X |
| MT-X 733 | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |

| Compatibilità della macchina | MB 2000 / 1000 |
|---------------------------------|----------------|
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | X |
| MT 1440 OLD | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes