

技術シート：

MIXED AUGER BIT



諸元

- Double helix, Hardened bolt-on teeth.
- Standard center point.
- Hexagonal output shaft. Size varies by model: 50mm or 70mm.

お客様のメリット

- Auger bit designed to handle drilling in soil containing some rocks.

重量		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
重量 (kg)		59	48
寸法			
シャフト径 (mm)		70	50
仕様			
ビット径 (mm)		250	250
全長 (mm)	I1	1000	1200
ワーキング パラメーター			
ヘッドタイプ		Hex	Hex

マシンの互換性	AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
参照番号	52875278	52863793
2100V	-	X
2100VT	-	X
2300V	-	X
2300VT	-	X
2750V	X	-
2750VT	X	-
V210	-	X
V230	-	X
V275	X	-
VT210	-	X
VT230	-	X
VT275	X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes