

Karta danych technicznych :

# MIESZANY ŚWIDER ŚLIMAKOWY



## Charakterystyka techniczna







- Podwójna spirala, hartowane zęby przykręcane.
- Standardowy punkt środkowy.
- Sześciokątny wał wyjściowy. Rozmiar zależy od modelu: 50 mm lub 70 mm.

## Korzyści dla klienta

- Wiertło zaprojektowane do wiercenia w glebie zawierającej niektóre skały.

Weight		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
Masa całkowita (kg)		59	48
Dimensions			
Średnica wału (mm)		70	50
Waga i wymiary			
Średnica wiertła (mm)		250	250
Długość całkowita (mm)	l1	1000	1200
Parametry robocze			
Typ głowicy		Hex	Hex

Kompatybilność maszyn		AB 250/1000 M/HX	AB 250/1200 M/HX
Numer katalogowy		52875278	52863793
2100V		-	X
2100VT		-	X
2300V		-	X
2300VT		-	X
2750V		X	-
2750VT		X	-
V210		-	X
V230		-	X
V275		X	-
VT210		-	X
VT230		-	X
VT275		X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes