

Technisches Datenblatt :

# **PALLET FORKS CARRIAGE (COMPACT MACHINES)**

---



## **Technische Merkmale**

- Breiter Schlitten mit Rückenlehne für mehr Stabilität während der Fahrt.
- Standardisierte FEM-Gabeln, seitlich verschiebbar.

## **Kundenvorteile**

- <
- Ein universelles Anbaugerät für die Palettenhandhabung.

Kapazität		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Tragfähigkeit (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
<b>Gewicht und Abmessungen</b>										
Gesamthöhe (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
Gabelquerschnitt X Gabeln Länge (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Breite (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
Tiefe (mm)	p5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
<b>Arbeitsparameter</b>										
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Machines compatibility	CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
All-Tach® Narrow	-	52807868	52807867	52799512	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
4 point Carriage	-	52813313	52796388	52799521	-	52799513	-	-	-
Euro Carriage	-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL230	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL430	-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650	-	-	-	-	X	-	-	-	-
AL750	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 2-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT105	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4200V <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL140 <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL340 <b>OLD</b>	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL440 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes