

Technisches Datenblatt :

PALETTENGABEL



Technische Merkmale

- Breiter Schlitten mit Rückenlehne für mehr Stabilität während der Fahrt.
- Standardisierte FEM-Gabeln, seitlich verschiebbar.

Kundenvorteile

- Ein universelles Anbaugerät für die Palettenhandhabung.

Kapazität		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Tragfähigkeit (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Gewicht und Reifengröße										
Gesamthöhe (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
Gabelquerschnitt X Gabeln Länge (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Breite (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
Tiefe (mm)	p5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
Arbeitsparameter										
Maschinenausrüstung		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maschinenkompatibilitäten		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
All-Tach® schmal		-	52807868	52807867	52799512	-	-	-	-	-
All-Tach®		-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
4-Punkt-Aufnahme		-	52813313	52796388	52799521	-	52799513	-	-	-
Euro-Aufnahme		-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R		-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT		-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650R		-	-	-	-	-	-	-	X	X
1650RT		-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT		-	-	-	-	-	-	-	X	X
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL230		-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL320		-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330		-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420		-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL430		-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL530		-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650		-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H		-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H		-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C		-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H		-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C		-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 5-50 H		-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z		-	-	-	-	-	X	-	-	-
R165		-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT105		-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT165		-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	-	X	X
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	X
4200V OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL140 OLD		-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD		-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD		-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL750 OLD		-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 1-25 H OLD		-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD		-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD		-	-	X	-	-	-	X	-	-

TABELLE DER SYMbole					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköl tank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes