Ficha técnica:

TABLERO DE HORQUILLAS PARA PALÉS (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

Beneficios para el cliente

- Wide carriage with backrest for more stability during travel.
- · Standardized FEM forks, side slidable.

• A universal attachment for pallet handling.



TABLERO DE HORQUILLAS PARA PALÉS (MÁQUINAS COMPACTAS) Creado el 28 de octubre de 2025, 22:50 UTC

Capacidad		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Capacidad (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Peso y dimensión										
Altura total (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
Sección de horquillas X Largo de las horquillas (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Anchura (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
Fondo (mm)	р5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
Parámetros de trabajo										
Equipamiento de máquina		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Compatibilidad de la máquina	CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Estrecho All-Tach®	-	52807868	52807867	52799512	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
Enganche de 4 puntos	-	52813313	52796388	52799521	_	52799513	-	-	-
Acoplador tipo Euro	-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
1050RT		-	-			-	Х	-	
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	Х		-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	х	х
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	х	Х
1950RT	-		-		-			X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	Х
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	х	x
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL230	-	X	Х	-	-	-	-	-	-
AL320		X	Х	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	Х	-	-	-	-	-	
AL420		X	Х	Х	-	X	-	-	-
AL430	-	X	Х	Х	-	Х	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	Х	-	-	-
AL650	-	-	-	-	X	-	-	-	
MLA 2-25 H		Х	Х	-	-	-	-	-	
MLA 3-25 H	-	X	Х	-	-	-	-	-	
MLA 3-25 H-C		Х	Х	-	-	-	-	-	
MLA 4-50 H	-	X	X	Х	-	X	-	-	
MLA 4-50 H-C		Х	Х	Х		Х	-	-	
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	-	•
MLA 6-65 H-Z		-	-	-	Х	-	-	-	
R165		-	-		-	-	-	X	X
RT105		-	-	-		-	Х	-	-
RT165		-	-	-	-	-	-	X	Х
RT195 - NEW		-	-	-		-	-	Х	Х
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х
RT195 - NEW		-	-			-	-	Х	Х
V330 GEN:2	•	-	-	•	-	-	-	Х	X
V330 GEN:2							-	Х	Х
2700V NXT2 OLD								X	Χ
4200V OLD							-	Х	Х
AL140 OLD		Х	X						
AL340 OLD		-	Х	Х	-		-	-	
AL440 OLD						Х			
AL750 OLD					Х				
MLA 1-25 H OLD		X	X						
MLA 3-35 H OLD			Х	Х			-		
MLA 4-50 H OLD		X				X			

TABLA DE SÍMBOLOS								
×	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes