

Scheda tecnica :

FORCA PER PALLET (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

- Un accessorio universale per la movimentazione di pallet
- Ampiezza garantita per una maggiore stabilità durante la marcia
- Forcelle FEM standardizzate - scorrevoli lateralmente

Vantaggi per i clienti

- A universal attachment for pallet handling.

Capacità		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Capacità (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Peso e dimensioni										
Altezza (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
Sezione forche X Lunghezza forche (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Larghezza (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
Profondità (mm)	p5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
Parametri di funzionamento										
Equipaggiamento macchina		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Compatibilità della macchina	CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
All-Tach® stretto	-	52807868	52807867	52799512	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
Attacco 4 punti	-	52813313	52796388	52799521	-	52799513	-	-	-
Attacco Euro	-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL230	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL430	-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	X	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT105	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2700V NXT2 (OLD)	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4200V (OLD)	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL140 (OLD)	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL340 (OLD)	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL440 (OLD)	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL750 (OLD)	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 1-25 H (OLD)	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H (OLD)	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H (OLD)	-	-	X	-	-	-	X	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes