技術シート:

PALLET FORKS CARRIAGE (COMPACT MACHINES)



諸元

お客様のメリット

- Wide carriage with backrest for more stability during travel.
- · Standardized FEM forks, side slidable.

• A universal attachment for pallet handling.



PALLET FORKS CARRIAGE (COMPACT MACHINES) 作成 2025年11月1日 15:03 UTC

キャパシティー		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
諸元 (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
仕様										
全高 (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
フォーク厚 X フォーク長 (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
幅 (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
深さ (mm)	p5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
ワーキング パラメーター										
機械設備		X	X	X	X	X	X	X	X	X

マシンの互換性	CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
All-Tach® 幅狭	-	52807868	52807867	52799512	_	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
4点キャリッジ	-	52813313	52796388	52799521	-	52799513	-	-	-
欧州キャリッジ	-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	х	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-		X		-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	х	Х
1650RT				-	-		-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	Х	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х
AL230	-	Х	X	-	-		-		
AL320	-	X	Х	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	-	-		-		-
AL420	-	Х	Х	Х	-	Х			
AL430	-	X	X	Х	-	Х	-		
AL530			-			Х			
AL650	-			-	X		-		
MLA 2-25 H	-	Х	Х				-		-
MLA 3-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	Х	Х					-	
MLA 4-50 H	-	X	Х	Х	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	Х	Х	Х		Х		-	
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	-	•
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	Х	-			
R165	-	-	-	-	-		-	Х	Х
RT105	-	-	-			-	Х		
RT165	-	-	-	-	-			Х	Х
RT195 - NEW	-	-	-					Х	Х
RT195 - NEW	-	•	-	-	-		-	Х	Х
RT195 - NEW		-	-	-				Х	Х
V330 GEN:2	-			-	-	•	-	Х	X
V330 GEN:2								X	X
2700V NXT2 OLD								X	Х
4200V OLD	-	- V	- V	-	-			Х	Х
AL140 OLD		Х	X	- V					
AL440 OLD	-		Х	Х		- V		-	
AL440 OLD					-	Х			
AL750 OLD	-	- V	- V	-	Х				
MLA 1-25 H OLD		Х	X	-					
MLA 3-35 H OLD		- V	Х	Х					
MLA 4-50 H OLD		X				Χ			

記号の表				
\times	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes