Ficha técnica:

QUADRO PORTA-GARFOS PARA PALETES (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

Benefícios para o cliente

- Estrutura larga com protetior de carga para maior estabilidade durante a viagem.
- Garfos FEM padronizados, deslizantes laterais.
- Um acessório universal para manipular paletes.



QUADRO PORTA-GARFOS PARA PALETES (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 4 de novembro de 2025 06:19 UTC

							0.1 T 4040 / 4000	0.1E 4000 / 4000	0.1E 4000 1 4400	01E 4000 44000
Capacities		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Capacidade (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Weight and dimensions										
Altura total (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
Secção do garfo X Comprimento dos garfos (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Largura (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
Profundidade (mm)	р5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
Working Parameters										
Equipamento da máquina		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Máquina de compatibilidades	CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
All-Tach® estreito	-	52807868	52807867	52799512	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
Engate de 4 pontos	-	52813313	52796388	52799521	-	52799513	-	-	-
Engate do tipo Euro	-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	х	-	-
1050RT	-	-	-			-	х	-	
1350R NXT2	-	-	-	-		-	Х		-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	х	Х
1650RT				-	-	-	-	х	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	х	Х
1950RT				-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	Χ
AL230	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	Х	Х	-	-	-	-	-	-
AL330	-	Х	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	Х	Х	Х	-	Х	-	-	-
AL430	-	Х	Х	Х	-	Х	-		-
AL530	-	-	-	-	-	Х	-	-	-
AL650	-		-	-	X	-	-		-
MLA 2-25 H		Х	X						
MLA 3-25 H		X	X	-		-	-		•
MLA 3-25 H-C	-	Х	X			-			
MLA 4-50 H		X	X	X		X	-		•
MLA 4-50 H-C	-	Х	X	Х		X	-		
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-		-		Х	-		-	
R165	-	-	-	-	-	-	-	Х	X
RT105	-	-	-	-		-	Х	-	
RT165	-			-	-	•	-	Х	X
RT195 - NEW	-	-	-			-		Х	Х
RT195 - NEW	-		-	-	-	-	-	Х	X
RT195 - NEW			-					Х	Х
V330 GEN:2	-			-	-	-	-	Х	X
V330 GEN:2	-					-		Х	X
2700V NXT2 OLD								Х	X
4200V OLD	-				-			Х	Х
AL140 OLD		Х	Х						
AL440 OLD			Х	Х		-	-	-	
AL440 OLD					-	Х			
AL750 OLD	-	-	-		Х				
MLA 1-25 H OLD		X	X	-					
MLA 3-35 H OLD		-	Х	Х					
MLA 4-50 H OLD		X				Χ			

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0) 2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0) 2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes