

Ficha técnica :

PALLET FORKS CARRIAGE (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- A universal attachment for pallet handling.

Technical characteristics

- Wide carriage with backrest for more stability during travel.
- Standardized FEM forks, side slidable.

Capacities		CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
Capacity (kg)		800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Weight and dimensions										
Overall height (mm)	h17	893	893	893	893	888	890	890	890	890
Forks section X Forks length (mm)	s	35.10 X 800	1000	1100	1200	1200	1200	1000	1100	1200
Width (mm)		915	915	915	915	1212	1212	1212	1212	1212
Depth (mm)	p5	1260	1160	1260	1360	1488	1350	1318	1318	1318
Working Parameters										
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Compatibilidad de la máquina	CAT 915 / 800	CAT 920 / 1000	CAT 920 / 1100	CAT 920 / 1200	CAT 1200 / 1200	CAT 1210 / 1200 (b)	CAT 1220 / 1000 (a)	CAT 1220 / 1100 (a)	CAT 1220 / 1200 (a)
All-Tach® Narrow	-	52807868	52807867	52799512	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004019	-	-	-	52799516	-	-	-
4 point Carriage	-	52813313	52796388	52799521	-	52799513	-	-	-
Euro Carriage	-	52807866	52799511	-	-	52799514	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2700V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4200V	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL230	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL430	-	X	X	X	-	X	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650	-	-	-	-	X	-	-	-	-
AL750	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 2-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	X	-	X	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT105	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	X
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	X
AL140 OLD	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	X	-	-	-	X	-	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes