

Technisches Datenblatt :

# PLATFORM WITH DISMOUNTABLE FOPS ROOF




## Technische Merkmale

- Plattform mit Schutzdach nach FOPS-1-Standard.
- Genehmigung für 3 Personen.
- Dach abnehmbar.
- 90°/90° drehbar.
- 3 m breiter Korb, nicht ausziehbar.
- Gabelhülsen: 238 mm x 100 mm.
- Zugang: Schiebestange.

## Kundenvorteile

- <
- Vollständige Sicherheit beim Heben von Personen.
- Lösung für Tunnel-/Bergbauanwendungen, bei denen der Schutz des Bedienpersonals erforderlich ist.
- <
- Demontierbare Überdachung - die Plattform kann für Standardanwendungen verwendet werden, wenn kein Schutz erforderlich ist.
- Gabeltaschen für Arbeiten auf Baustellen.

| Technische Merkmale               |     | PST 3000 / 1000   |
|-----------------------------------|-----|---|
| Tragfähigkeit inkl. Personen (kg) |     | 1000  |
| Personenanzahl                    |     | 3   |
| Gewicht                           |     |   |
| Gewicht (kg)                      |     | 1105  |
| Gewicht und Abmessungen           |     |   |
| Gesamthöhe (mm)                   | h17 | 2140  |
| Gesamtlänge (mm)                  | l1  | 2375  |
| Breite (mm)                       |     | 3190  |
| Arbeitsparameter                  |     |   |
| Maschinenausrüstung               |     |  |
| Drehung 1 (°)                     |     | 90  |
| Drehung 2 (°)                     |     | 90  |

| Machines compatibility | PST 3000 / 1000 |
|------------------------|-----------------|
| Teile-Nummer E-RECO    | 52719263        |
| MRT 1645 75            | X               |
| MRT 1645 115           | X               |
| MRT 1845 75            | X               |
| MRT 1845 115           | X               |
| MRT 2145 115           | X               |
| MRT 2260               | X               |
| MRT 2260 e             | X               |
| MRT 2545 115           | X               |
| MRT 2570               | X               |
| MRT 2660               | X               |
| MRT 2660 e             | X               |
| MRT 3060               | X               |
| MRT 3570               | X               |
| MRT 3570 ES            | X               |
| MRT-X 1645             | X               |
| MRT-X 1845             | X               |
| MRT-X 2145             | X               |
| MRT-X 2260             | X               |
| MRT-X 2545             | X               |
| MRT-X 2570             | X               |
| MRT-X 2660             | X               |
| MRT-X 3060             | X               |
| MRT-X 3570             | X               |
| MRT-X 3570 ES          | X               |

| TABELLE DER SYMBOLE   |                                 |   |                            |   |   |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes