

Technisches Datenblatt :

ARBEITSBÜHNE MIT ABNEHMBAREM FOPS-DACH




Technische Merkmale







- Plattform mit Schutzdach nach FOPS-1-Standard.
- Genehmigung für 3 Personen.
- Dach abnehmbar.
- 90°/90° drehbar.
- 3 m / 10 ft breiter Korb, nicht ausziehbar.
- Gabelhülsen: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.
- Zugang: Schiebestange.

Kundenvorteile

- Vollständige Sicherheit beim Heben von Personen.
- Lösung für Tunnel-/Bergbauanwendungen, bei denen der Schutz des Bedienpersonals erforderlich ist.
- Demontierbare Überdachung - die Plattform kann für Standardanwendungen verwendet werden, wenn kein Schutz erforderlich ist.
- Gabeltaschen für Arbeiten auf Baustellen.

Technische Merkmale		PST 3000 / 1000
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		1000
Zulässige Personenanzahl		3
Gewicht		
Gewicht (kg)		1105
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	2140
Gesamtlänge (mm)	l1	2375
Breite (mm)		3190
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Drehung 1 (°)		90
Drehung 2 (°)		90

Maschinenkompatibilitäten	PST 3000 / 1000
Teile-Nummer E-RECO	52719263
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes