Scheda tecnica:

PIATTAFORMA CON TETTO APRIBILE SMONTABILE



Specifiche tecniche

- Piattaforma dotata di un tetto di protezione progettato secondo lo standard FOPS-1
- Omologato per 3 persone
- Tetto smontabile
- 90 ° / Rotazione di 90 °
- Cestello largo 3 m / 10 ft non allungabile
- Manicotto: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in
- Accesso: barra scorrevole "

Vantaggi per i clienti

- Massima sicurezza nel sollevamento di persone
- Soluzione progettata per applicazioni di tunneling / mining in cui è richiesta la protezione dell'operatore
- Il tetto smontabile può essere utilizzato per applicazioni standard quando la protezione non è richiesta
- Manicotto per movimentazioni in cantiere



| Specifiche tecniche | | PST 3000 / 1000 |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| Capacità persone incluse (kg) | | 1000 |
| Numero di persone | | 3 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 1105 |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza (mm) | h17 | 2140 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 2375 |
| Larghezza (mm) | | 3190 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | | |
| Rotazione 1 (°) | | 90 |
| Rotazione 2 (°) | | 90 |

| Compatibilità della macchina | PST 3000 / 1000 |
|------------------------------|-----------------|
| Codice E-RECO | 52719263 |
| MRT 1645 75 | х |
| MRT 1645 115 | х |
| MRT 1845 75 | х |
| MRT 1845 115 | x |
| MRT 2145 115 | x |
| MRT 2260 | x |
| MRT 2260 e | х |
| MRT 2545 115 | x |
| MRT 2570 | x |
| MRT 2660 | x |
| MRT 2660 e | x |
| MRT 3060 | x |
| MRT 3570 | x |
| MRT 3570 ES | x |
| MRT-X 1645 | x |
| MRT-X 1845 | x |
| MRT-X 2145 | х |
| MRT-X 2260 | x |
| MRT-X 2545 | x |
| MRT-X 2570 | x |
| MRT-X 2660 | х |
| MRT-X 3060 | х |
| MRT-X 3570 | х |
| MRT-X 3570 ES | х |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|--|---|--|--|
| X | Nessuna predisposizione richiesta | 88 | Linea idraulica | | Ritomo idraulico al serbatoio | | |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri | | |





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes