

Technische fiche :

WERKKOOI MET AFNEEMBAAR FOPS DAK




Voordelen voor de klant







- Totale veiligheid om personen te laten werken.
- Oplossing ontworpen voor mijnbouw- en tunneltoepassingen, waar het onmisbaar blijft om operatoren te beschermen.
- Afneembare veiligheidsdak type FOPS: maakt het mogelijk om de werkkooi als een standaard werkkooi te gebruiken als er geen bescherming vereist is.
- Voorziening om het geheel met een palletvork te vervoeren.

Technische kenmerken

- Werkkooi uitgerust met een veiligheidsdak ontworpen volgens de standaard norm FOPS-1.
- Gehomologeerd voor 3 personen.
- Afneembaar dak.
- Rotatie 90°/90°.
- Werkkooi met een breedte van 3 m / 10 ft, niet verlengbaar.
- Vorken: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.
- Toegang: schuifstaaf.

| Technische kenmerken | | PST 3000 / 1000 |
|---|-----|---|
| Capaciteit met personen inbegrepen (kg) | | 1000 |
| Aantal personen | | 3 |
| Gewicht | | |
| Gewicht (kg) | | 1105 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 2140 |
| Totale lengte (mm) | l1 | 2375 |
| Breedte (mm) | | 3190 |
| Operationele parameters | | |
| Machine-apparatuur | |  |
| Rotatie 1 (°) | | 90 |
| Rotatie 2 (°) | | 90 |

| Machine compatibiliteit | | PST 3000 / 1000 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Referentienummer E-RECO | | 52719263 |
| MRT 1645 75 | | X |
| MRT 1645 115 | | X |
| MRT 1845 75 | | X |
| MRT 1845 115 | | X |
| MRT 2145 115 | | X |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2545 115 | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 1645 | | X |
| MRT-X 1845 | | X |
| MRT-X 2145 | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2545 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes