

Karta danych technicznych :

PLATFORMA Z DEMONTOWALNYM ZADASZENIEM FOPS




Charakterystyka techniczna







- Platforma wyposażona w dach ochronny zgodny z normą FOPS-1.
- Urządzenie oficjalnie dopuszczone do transportu 3 osób.
- Demontowalne zadaszenie.
- Obrót 90°/90°.
- Kosz o szerokości 3 m / 10 ft, bez możliwości wydłużenia.
- Otwiry na widły: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.
- Dostęp: drążek przesuwny.

Korzyści dla klienta

- Pełne bezpieczeństwo pracujących osób.
- Urządzenie przeznaczone do stosowania w tunelach/kopalniach, gdzie wymagana jest ochrona operatora.
- Zadaszenie demontowalne - platformę można używać do zwykłych zadań bez dodatkowej ochrony.
- Otwory do widel przeznaczone do przemieszczania.

Charakterystyka techniczna		PST 3000 / 1000
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		1000
Ilość osób		3
Weight		
Masa całkowita (kg)		1105
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	2140
Długość całkowita (mm)	l1	2375
Szerokość (mm)		3190
Parametry robocze		
Wposażenie maszyny		
Obrót 1 (°)		90
Obrót 2 (°)		90

Kompatybilność maszyn		PST 3000 / 1000
Numer katalogowy E-RECO		52719263
MRT 1645 75		X
MRT 1645 115		X
MRT 1845 75		X
MRT 1845 115		X
MRT 2145 115		X
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645		X
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2545		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes