

Fiche technique :

PLATFORM WITH DISMOUNTABLE FOPS ROOF



Customer benefits

- Full safety in people lifting.
- Solution designed for tunneling/mining applications where operator protection is required.
- Dismountable roof the platform can be used for standard applications when protection is not required.
- Fork sleeves for yard handing.


Technical characteristics

- Platform fitted with a protection roof designed according to FOPS-1 standard.
- Legally approved for 3 persons.
- Dismountable roof.
- 90°/90° rotation.
- 3m wide basket, non extendable.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.
- Access: sliding bar.

Capacities		PST 3000 / 1000
Capacity including people (kg)		1000
Number of people		3
Weight		
Overall weight (kg)		1105
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	2140
Overall length (mm)	l1	2375
Width (mm)		3190
Working Parameters		
Machine Equipment		
Rotation 1 (°)		90
Rotation 2 (°)		90

Compatibilité machine	PST 3000 / 1000
Reference number E-RECO	52719263
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes