

Ficha técnica :

# CESTO COM TETO FOPS REMOVIVEL



## Benefícios para o cliente

- Segurança total na elevação de pessoas.
- Solução projetada para aplicações de túneis / mineração onde a proteção do operador é necessária.
- Teto desmontável a plataforma pode ser usada para aplicações padrão quando proteção não é necessária.
- proteção nos garfos para manipulação dos terrenos.

## Características técnicas

- Plataforma equipada com teto de proteção projetado de acordo com o padrão FOPS-1.
- Homologado para 3 pessoas.
- Teto desmontável.
- Rotação 90°/90°.
- Cesto de 3 m de largura, não extensível.
- Proteção dos garfos: 238 mm x 100 mm.
- Acesso: barra deslizante.

| Capacities                        |     | PST 3000 / 1000                                                                   |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade incluindo pessoas (kg) |     | 1000                                                                              |
| Número de pessoas                 |     | 3                                                                                 |
| Weight                            |     |                                                                                   |
| Peso (kg)                         |     | 1105                                                                              |
| Weight and dimensions             |     |                                                                                   |
| Altura total (mm)                 | h17 | 2140                                                                              |
| Comprimento total (mm)            | l1  | 2375                                                                              |
| Largura (mm)                      |     | 3190                                                                              |
| Working Parameters                |     |                                                                                   |
| Equipamento da máquina            |     |  |
| Rotação 1 (°)                     |     | 90                                                                                |
| Rotação 2 (°)                     |     | 90                                                                                |

| Máquina de compatibilidades | PST 3000 / 1000 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de referência E-RECO | 52719263        |
| MRT 1645 75                 | X               |
| MRT 1645 115                | X               |
| MRT 1845 75                 | X               |
| MRT 1845 115                | X               |
| MRT 2145 115                | X               |
| MRT 2260                    | X               |
| MRT 2260 e                  | X               |
| MRT 2545 115                | X               |
| MRT 2570                    | X               |
| MRT 2660                    | X               |
| MRT 2660 e                  | X               |
| MRT 3060                    | X               |
| MRT 3570                    | X               |
| MRT 3570 ES                 | X               |
| MRT-X 1645                  | X               |
| MRT-X 1845                  | X               |
| MRT-X 2145                  | X               |
| MRT-X 2260                  | X               |
| MRT-X 2545                  | X               |
| MRT-X 2570                  | X               |
| MRT-X 2660                  | X               |
| MRT-X 3060                  | X               |
| MRT-X 3570                  | X               |
| MRT-X 3570 ES               | X               |

| TABELA DE SÍMBOLOS                                                                  |                                |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica            |  | Retorno hidráulico ao reservatório                              |
|  | Predisposição eléctrica        |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes