Fiche technique :

NACELLE À PORTÉE POSITIVE ET NÉGATIVE

Caractéristiques techniques

- Rotation totale du bras de 344° pour l'accessoire.
- Largeur de la nacelle : 1200 mm (47,2 in) x profondeur 800 mm (31,5 in).
- Homologué pour 2 personnes conformément à la réglementation.
- Large base pour une stabilité maximale lors du changement de position positive/négative.
- Bras télescopique (2300 mm / 90,6 in).

Bénéfices client

- Sécurité maximale lors du levage de personnes.
- Zone de travail positive étendue (+ 9,3 m / 31 ft) pour une meilleure accessibilité.
- Zone de travail négative (- 6,4 m / 21 ft) offrant une flexibilité accrue.
- Portée avant optimisée (+ 6,81 m / 22 ft) pour atteindre plus loin en toute confiance.

		PAJ2 1200/200
Numéro de référence		52719269
Capacité avec des personnes (kg)		200
Nombre de personnes		2
Poids (kg)		1200
Hauteur (mm)		2823
Longueur (mm)		4471
Largeur (mm)		1200
Profondeur (mm)	p5	800
Équipement machine requis		
Portée		Positive et négative
Angle gauche (°)		117
Angle droite (°)		117
Hauteur de travail positive (mm)		6500
E-RECO		Oui
Système d'accroche		Manitou

Compatibilité machine	
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X
MRT 1645 75 OLD	X
MRT 1645 115 OLD	X
MRT-X 1645 OLD	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes