

Ficha técnica :

PINÇA PARA VASOS (MÁQUINAS COMPACTAS)




Características técnicas







- Alças articuladas para segurar suavemente os vasos.
- Limitador de pressão ajustável para evitar danos aos vasos frágeis (terracota).

Benefícios para o cliente

- Torna o manuseio de vasos e plantas fácil e eficiente.
- Substitui os garfos, a lança ou a força humana com eficácia.

| Características técnicas | | CLP 1000 / 800 |
|--|-----|---|
| Distância ao centro de gravidade (mm) | | 350 |
| Capacidade | | |
| Capacidade (kg) | | 800 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 109 |
| Peso e dimensões | | |
| Altura total (mm) | h17 | 507 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 1106 |
| Largura (mm) | | 686 |
| Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo (mm) | | 400 / 1050 |
| Parâmetros de trabalho | | |
| Equipamento da máquina | |  |
| Abertura mínima (mm) | | 400 |
| Abertura máxima (mm) | | 1000 |

| Máquina de compatibilidades | | CLP 1000 / 800 |
|-----------------------------|--|----------------|
| All-Tach® estreito | | N51502717 |
| All-Tach® | | N51502716 |
| Engate de 4 pontos | | 52742066 |
| Engate do tipo Euro | | 52742067 |
| AL230 | | X |
| AL320 | | X |
| AL330 | | X |
| AL420 | | X |
| AL430 | | X |
| AL530 | | X |
| AL650 | | X |
| GCT 3-14 | | X |
| GCT 3-14 + | | X |
| MLA 2-25 H | | X |
| MLA 3-25 H | | X |
| MLA 3-25 H-C | | X |
| MLA 4-50 H | | X |
| MLA 4-50 H-C | | X |
| MLA 5-50 H | | X |
| MLA 6-65 H-Z | | X |
| ULM 412 H | | X |
| ULM 412 H | | X |
| ULM 415 H | | X |
| ULM 415 H | | X |
| AL750 OLD | | X |
| MLA 1-25 H OLD | | X |
| MLA 3-35 H OLD | | X |
| MLA 4-50 H OLD | | X |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes