

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Шарнирно-сочлененные рукояти для плавного захвата бочек.
- Регулируемый ограничитель давления для предотвращения повреждения хрупких бочек (глиняных горшков).

Потребительские преимущества

- Облегчает операции с бочками и растениями.
- С успехом заменяет вилы, кран-балки или живую силу.

| Технические характеристики | | CLP 1000 / 800 | |
|---|--|----------------|------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 350 | |
| Грузоподъемность | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 800 | |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 109 | |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | | h17 | 507 |
| Общая длина (mm) | | l1 | 1106 |
| Ширина (mm) | | 686 | |
| Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm) | | 400 / 1050 | |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | | | |
| Минимальное раскрытие (mm) | | 400 | |
| Максимальное раскрытие (mm) | | 1000 | |

| Совместимость с машинами | | CLP 1000 / 800 | |
|---|--|----------------|--|
| Узкая каретка All-Tach® | | N51502717 | |
| Каретка All-Tach® | | N51502716 | |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | | 52742066 | |
| Евро каретка | | 52742067 | |
| AL230 | | X | |
| AL320 | | X | |
| AL330 | | X | |
| AL420 | | X | |
| AL430 | | X | |
| AL530 | | X | |
| AL650 | | X | |
| GCT 3-14 | | X | |
| GCT 3-14 + | | X | |
| MLA 2-25 H | | X | |
| MLA 3-25 H | | X | |
| MLA 3-25 H-C | | X | |
| MLA 4-50 H | | X | |
| MLA 4-50 H-C | | X | |
| MLA 5-50 H | | X | |
| MLA 6-65 H-Z | | X | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |
| AL750 OLD | | X | |
| MLA 1-25 H OLD | | X | |
| MLA 3-35 H OLD | | X | |
| MLA 4-50 H OLD | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта