


Fiche technique :

# **POT CLAMP (COMPACT MACHINES)**

---



---

## **Customer benefits**

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

## **Technical characteristics**

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

| Technical characteristics                |     | CLP 1000 / 800                                                                    |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm)       |     | 350                                                                               |
| Capacities                               |     |                                                                                   |
| Capacity (kg)                            |     | 800                                                                               |
| Weight                                   |     |                                                                                   |
| Overall weight (kg)                      |     | 109                                                                               |
| Weight and dimensions                    |     |                                                                                   |
| Overall height (mm)                      | h17 | 507                                                                               |
| Overall length (mm)                      | l1  | 1106                                                                              |
| Width (mm)                               |     | 686                                                                               |
| Diameter minimum / Diameter maximum (mm) |     | 400 / 1050                                                                        |
| Working Parameters                       |     |                                                                                   |
| Machine Equipment                        |     |  |
| Opening minimum (mm)                     |     | 400                                                                               |
| Opening maximum (mm)                     |     | 1000                                                                              |

| Compatibilité machine       | CLP 1000 / 800 |
|-----------------------------|----------------|
| All-Tach® Narrow            | N51502717      |
| All-Tach®                   | N51502716      |
| 4 point Camiage             | 52742066       |
| Euro Camiage                | 52742067       |
| AL230                       | X              |
| AL320                       | X              |
| AL330                       | X              |
| AL420                       | X              |
| AL430                       | X              |
| AL530                       | X              |
| AL650                       | X              |
| AL750                       | X              |
| GCT 3-14                    | X              |
| GCT 3-14 +                  | X              |
| MLA 2-25 H                  | X              |
| MLA 3-25 H                  | X              |
| MLA 3-25 H-C                | X              |
| MLA 4-50 H                  | X              |
| MLA 4-50 H-C                | X              |
| MLA 5-50 H                  | X              |
| MLA 6-65 H-Z                | X              |
| ULM 412 H                   | X              |
| ULM 412 H                   | X              |
| ULM 415 H                   | X              |
| ULM 415 H                   | X              |
| MLA 1-25 H <span>OLD</span> | X              |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span> | X              |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span> | X              |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                                |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes