

Fiche technique :

SCIE À GRAPPIN D'ÉLAGAGE



Caractéristiques techniques

- Ligne hydraulique double effet nécessaire.
- Prédiposition de la nacelle requise.
- Fabriqué en acier Hardox® à haute résistance.
- Technologie robuste, faible usure et faible entretien.
- Rotation puissante - l'accessoire pivote à l'infini pour s'adapter parfaitement à l'arbre.
- Pince puissante pour une prise sûre des troncs et branches.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PRGRS 750 - 52810813].

Bénéfices client

- Utilisé pour abattre des arbres de manière sécuritaire.
- Peut couper des branches de 750 mm / 30 in de diamètre.
- Graissage permanent de la chaîne avec de la graisse pour prolonger sa durée de vie.
- Suspension sur la scie pour éviter de se plier lors de la coupe de l'arbre.

Caractéristiques techniques		PRGSA 750
Distance du centre de gravité (mm)		800
Capacités		
Capacité (kg)		3600
Poids		
Poids (kg)		1060
Poids et dimensions		
Hauteur hors tout (mm)	h17	1205
Longueur hors-tout (mm)	l1	1982
Largeur (mm)		1492
Diamètre maximal (mm)		750
Paramètres de travail		
Équipement machine requis		
Systeme hydraulique		Oui

Compatibilité machine		PRGSA 750
Numéro de référence E-RECO		52810813
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes