


技術シート：

伐採用グラップル



諸元

- 複動式油圧バルブがつだけ必要。
- プラットフォームの配置が必要。
- 高強度Hardox®鋼製。
- 堅牢な技術、低摩耗、低メンテナンス。
- 強力な回転 - アタッチメントは無段階に回転し、樹木にぴったりと適応します。
- 強力なグリッパーで、伐採した幹や枝を確実にホールド。

[このページの上部にある3D画像は、参照番号 PRGRS 750 - 52810813] [ページ上部の写真はPRGRS - のモデルです。]

お客様のメリット

- 安全な木の伐採に使用。
- 直径750 mm / 30 inまでの枝を切断可能。
- チェンにはグリースを塗布。
- 木を切るときに曲がらないように、ソーにサスペンションが付いています。

諸元		PRGSA 750
重心位置までの距離 (mm)		800
キャパシティー		
諸元 (kg)		3600
重量		
重量 (kg)		1060
仕様		
全高 (mm)	h17	1205
全長 (mm)	l1	1982
幅 (mm)		1492
最大直径 (mm)		750
ワーキング パラメーター		
機械設備		
油圧システム		はい

マシンの互換性		PRGSA 750
参照番号 E-RECO		52810813
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes