

Technisches Datenblatt :

# R-EVOLUTION KIPPGABELTRÄGER





## Technische Merkmale

- Erhebliche Steigerung der Funktionalität Ihres MRT dank einer kontinuierlichen 360°-Gabeldrehung.
- 2 Kapazitäten: Bis zu 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) und bis zu 2500 kg / 5513 lb gedreht.
- Hinweis: In Deutschland und Italien ist für den MRT Vision+ ein Straßenverkehrskit vorgeschrieben. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

## Kundenvorteile

- Einfache Handhabung langer Lasten auf engem Raum.
- Platzersparnis: bessere Palettenverwaltung = weniger Lagerplatzbedarf.
- Reduzierung der Maschinenbewegungen & Manöver = Einsparung von Kraftstoff.
- Sicherheit: ständige Überwachung des Gewichts, des Winkels und der Position der Last; adaptive Überlastkontrolle in Abhängigkeit von der Position der Last; kein Vorwärtsskippen, wenn die Drehung 120° beträgt und der Ausleger über 3 m hoch ist.
- Kosteneinsparung: Begrenzung der Maschinenbewegungen & Manöver = geringerer Kraftstoffverbrauch.
- Platzersparnis: bessere Palettenverwaltung= weniger Lagerplatzbedarf.

Technische Merkmale		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		263	263
Max. Tragfähigkeit wenn vorne (15°/15°) (kg)		5000	4000
Max. Tragfähigkeit bei Drehung (360°) (kg)		2500	1000
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		680	680
<b>Gewicht und Reifengröße</b>			
Gesamthöhe (mm)	h17	1130	1130
Gesamtlänge (mm)	l1	2208	2208
Breite (mm)		1420	1420
<b>Arbeitsparameter</b>			
Maschinenausrüstung			
Drehung 1 (°)		360	360
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	315	315
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1225	1225
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>			
125 x 50 x 1200		52629990	52629990

Maschinenkompatibilitäten	CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Teile-Nummer E-RECO	52629990	52629990
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes