

Ficha técnica :

PORTAHORQUILLAS BASCULANTE R-EVOLUTION



Características técnicas

- Aumento importante de la funcionalidad de su MRT gracias a una rotación continua de la horquilla de 360°.
- 2 capacidades: Hasta 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) y hasta 2500 kg / 5513 lb girado.
- Nota: kit de circulación por carretera obligatorio en Alemania e Italia en MRT Vision+. Póngase en contacto con su distribuidor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

Beneficios para el cliente

- Fácil manipulación de cargas largas en espacios estrechos.
- Ahorro de espacio: mejor gestión de los palés = menos espacio de almacenamiento utilizado.
- Reducir los movimientos de la máquina & maniobras = Ahorro de consumo de combustible.
- Seguridad: control constante del peso de la carga, ángulo & posición; control de sobrecarga adaptable en función de la posición de la carga; no inclinación hacia delante si la rotación > 120 ° y la pluma levantada más de 3 m / 10 ft pies de altura.
- Ahorro de costes: limita los movimientos de la máquina & maniobras = menor consumo de combustible.
- Ahorro de espacio: mejor gestión de los palés = menos espacio de almacenamiento utilizado.

Características técnicas		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Distancia al centro de gravedad (mm)		263	263
Capacidad máx. de frente (15°/15°) (kg)		5000	4000
Capacidad máx. en rotación (360°) (kg)		2500	1000
Weight			
Peso (kg)		680	680
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	1130	1130
Longitud total (mm)	l1	2208	2208
Anchura (mm)		1420	1420
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Rotación 1 (°)		360	360
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	315	315
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	1225	1225
Dimensiones de horquilla disponibles			
125 x 50 x 1200		52629990	52629990

Compatibilidad de la máquina	CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Número de referencia E-RECO	52629990	52629990
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes