Scheda tecnica:

CARRELLO A FORCHE INCLINABILI R-EVOLUTION



Specifiche tecniche

- Maggiore funzionalità del vostro MRT grazie alla rotazione continua della forcella a 360°.
- 2 capacità: Fino a 5000 kg / 11025 lb frontali (+/- 15°) e fino a 2500 kg / 5513 lb ruotati.
- Nota: kit di circolazione stradale obbligatorio in Germania e in Italia su MRT Vision+. Contattare il proprio rivenditore.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

Vantaggi per i clienti

- Facilità di movimentazione di carichi lunghi in spazi ristretti.
- Risparmio di spazio: migliore gestione dei pallet = minore spazio di stoccaggio utilizzato.
- Riduzione dei movimenti e delle manovre della macchina = risparmio di carburante.
- Sicurezza: monitoraggio costante del peso, dell'angolo e della posizione del carico; controllo adattativo del sovraccarico in base alla posizione del carico; nessun ribaltamento in avanti se la rotazione è di 120° e il braccio è sollevato oltre i 3 m di altezza.
- Risparmio sui costi: limita i movimenti della macchina & manovre = minor consumo di carburante.
- Risparmio di spazio: migliore gestione dei pallet= minore spazio di stoccaggio utilizzato.



CARRELLO A FORCHE INCLINABILI R-EVOLUTION creato il 10 dicembre 2025 03:32 UTC

Specifiche tecniche		OAT 1000 / 5000 P. P. (-)	OAT 1000 / F000 D D (b)		
<u> </u>		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)		
Distanza dal centro di gravità (mm)		263	263		
Capacità max frontale (15°/15°) (kg)		5000	4000		
Capacità max in rotazione (360°) (kg)		2500	1000		
Weight					
Peso (kg)		680	680		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1130 1130			
Lunghezza totale (mm)	I1	2208	2208		
Larghezza (mm)		1420	1420		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		₽₽ ==	₽₽ ==		
Rotazione 1 (°)		360	360		
Apertura minima delle forche (mm)	b5	315	315		
Apertura massima delle forche (mm)	b5	1225	1225		
Dimensioni della forcella disponibili					
125 x 50 x 1200		52629990	52629990		

Compatibilità della macchina	CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b) 52629990		
Codice E-RECO	52629990			
MRT 1845 75		X		
MRT 1845 115		X		
MRT 2145 115		X		
MRT 2260	Х			
MRT 2260 e	Х			
MRT 2545 115		Х		
MRT 2570	X			
MRT 2660	Х			
MRT 2660 e	Х			
MRT 3060	Х			
MRT 3570	Х			
MRT 3570 ES	Х			
MRT-X 1845		X		
MRT-X 2145		Х		
MRT-X 2260	X			
MRT-X 2545		X		
MRT-X 2570	X			
MRT-X 2660	X	·		
MRT-X 3060	X	· ·		
MRT-X 3570	X			
MRT-X 3570 ES	X			

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes