

Scheda tecnica :

# CARRELLO A FORCHE INCLINABILI R-EVOLUTION





## Specifiche tecniche

- Maggiore funzionalità del vostro MRT grazie alla rotazione continua della forcella a 360°.
- 2 capacità: Fino a 5000 kg / 11025 lb frontali (+/- 15°) e fino a 2500 kg / 5513 lb ruotati.
- Nota: kit di circolazione stradale obbligatorio in Germania e in Italia su MRT Vision+. Contattare il proprio rivenditore.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

## Vantaggi per i clienti

- Facilità di movimentazione di carichi lunghi in spazi ristretti.
- Risparmio di spazio: migliore gestione dei pallet = minore spazio di stoccaggio utilizzato.
- Riduzione dei movimenti e delle manovre della macchina = risparmio di carburante.
- Sicurezza: monitoraggio costante del peso, dell'angolo e della posizione del carico; controllo adattativo del sovraccarico in base alla posizione del carico; nessun ribaltamento in avanti se la rotazione è di 120° e il braccio è sollevato oltre i 3 m di altezza.
- Risparmio sui costi: limita i movimenti della macchina & manovre = minor consumo di carburante.
- Risparmio di spazio: migliore gestione dei pallet= minore spazio di stoccaggio utilizzato.

| Specifiche tecniche                          |     | CAT 1200 / 5000 R B (a)   | CAT 1200 / 5000 R B (b)   |
|--|-----|---|---|
| Distanza dal centro di gravità (mm)          |     | 263   | 263   |
| Capacità max frontale (15°/15°) (kg)         |     | 5000  | 4000  |
| Capacità max in rotazione (360°) (kg)        |     | 2500  | 1000  |
| <b>Weight</b>                                |     |   |   |
| Peso (kg)                                    |     | 680   | 680   |
| <b>Peso e dimensioni</b>                     |     |   |   |
| Altezza (mm)                                 | h17 | 1130  | 1130  |
| Lunghezza totale (mm)                        | l1  | 2208  | 2208  |
| Larghezza (mm)                               |     | 1420  | 1420  |
| <b>Parametri di funzionamento</b>            |     |   |   |
| Equipaggiamento macchina                     |     |  |  |
| Rotazione 1 (°)                              |     | 360   | 360   |
| Apertura minima delle forche (mm)            | b5  | 315   | 315   |
| Apertura massima delle forche (mm)           | b5  | 1225  | 1225  |
| <b>Dimensioni della forcella disponibili</b> |     |   |   |
| 125 x 50 x 1200                              |     | 52629990  | 52629990  |

| Compatibilità della macchina |  | CAT 1200 / 5000 R B (a) | CAT 1200 / 5000 R B (b) |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Codice E-RECO</b>         |  | 52629990                | 52629990                |
| MRT 1845 75                  |  | -                       | X                       |
| MRT 1845 115                 |  | -                       | X                       |
| MRT 2145 115                 |  | -                       | X                       |
| MRT 2260                     |  | X                       | -                       |
| MRT 2260 e                   |  | X                       | -                       |
| MRT 2545 115                 |  | -                       | X                       |
| MRT 2570                     |  | X                       | -                       |
| MRT 2660                     |  | X                       | -                       |
| MRT 2660 e                   |  | X                       | -                       |
| MRT 3060                     |  | X                       | -                       |
| MRT 3570                     |  | X                       | -                       |
| MRT 3570 ES                  |  | X                       | -                       |
| MRT-X 1845                   |  | -                       | X                       |
| MRT-X 2145                   |  | -                       | X                       |
| MRT-X 2260                   |  | X                       | -                       |
| MRT-X 2545                   |  | -                       | X                       |
| MRT-X 2570                   |  | X                       | -                       |
| MRT-X 2660                   |  | X                       | -                       |
| MRT-X 3060                   |  | X                       | -                       |
| MRT-X 3570                   |  | X                       | -                       |
| MRT-X 3570 ES                |  | X                       | -                       |

| TABELLA DEI SIMBOLI   |                                   |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes