

技術シート：

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE





お客様のメリット

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3 m / 10 ft high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.

諸元

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg / 5513 lb rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

| 諸元 | | CAT 1200 / 5000 R B (a) | CAT 1200 / 5000 R B (b) |
|-----------------------|-----|---|---|
| 重心位置までの距離 (mm) | | 263 | 263 |
| 最大前部容量 ° / ° (kg) | | 5000 | 4000 |
| 最大回転容量 ° (kg) | | 2500 | 1000 |
| 重量 | | | |
| 重量 (kg) | | 680 | 680 |
| 仕様 | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 1130 | 1130 |
| 全長 (mm) | l1 | 2208 | 2208 |
| 幅 (mm) | | 1420 | 1420 |
| ワーキング パラメーター | | | |
| 機械設備 | |  |  |
| 回転 1 (°) | | 360 | 360 |
| 最小フォーク縮小 (mm) | b5 | 315 | 315 |
| 最大フォーク拡張 (mm) | b5 | 1225 | 1225 |
| 使用可能なフォークの寸法 | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | 52629990 | 52629990 |

| マシンの互換性 | CAT 1200 / 5000 R B (a) | CAT 1200 / 5000 R B (b) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 参照番号 E-RECO | 52629990 | 52629990 |
| MRT 1845 75 | - | X |
| MRT 1845 115 | - | X |
| MRT 2145 115 | - | X |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2545 115 | - | X |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-X 1845 | - | X |
| MRT-X 2145 | - | X |
| MRT-X 2260 | X | - |
| MRT-X 2545 | - | X |
| MRT-X 2570 | X | - |
| MRT-X 2660 | X | - |
| MRT-X 3060 | X | - |
| MRT-X 3570 | X | - |
| MRT-X 3570 ES | X | - |

| 記号の表 | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes