技術シート:

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE



諸元

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg / 5513 lb rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

お客様のメリット

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3 m / 10 ft high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.



諸元		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)		
重心位置までの距離 (mm)		263 263			
最大前部容量 °/ ° (kg)		5000	4000		
最大回転容量 ° (kg)		2500	1000		
重量					
重量 (kg)		680	680		
仕様					
全高 (mm)	h17	1130	1130		
全長 (mm)	I1	2208	2208		
幅 (mm)		1420	1420		
ワーキング パラメーター					
機械設備		₽₽ Ⅲ			
回転 1 (°)		360	360		
最小フォーク縮小 (mm)	b5	315	315		
最大フォーク拡張 (mm)	b5	1225	1225		
使用可能なフォークの寸法					
125 x 50 x 1200		52629990	52629990		

マシンの互換性	CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)		
参照番号 E-RECO	52629990	52629990		
MRT 1845 75		X		
MRT 1845 115		X		
MRT 2145 115	•	X		
MRT 2260	X	-		
MRT 2260 e	Х	*		
MRT 2545 115	•	X		
MRT 2570	Х	*		
MRT 2660	Х			
MRT 2660 e	Х			
MRT 3060	Х			
MRT 3570	Х	*		
MRT 3570 ES	Х			
MRT-X 1845		X		
MRT-X 2145		X		
MRT-X 2260	X			
MRT-X 2545		X		
MRT-X 2570	X	+		
MRT-X 2660	X			
MRT-X 3060	X			
MRT-X 3570	X	•		
MRT-X 3570 ES	Х			

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes