Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE



Технические характеристики

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg / 5513 lb rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

Потребительские преимущества

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3 m / 10 ft high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.



R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE Созданный на 8 ноября 2025 г., 22:29 UTC

Технические характеристики		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)		
Расстояние от центра тяжести (mm)		263	263		
Макс. грузоподъемность спереди (15°/15°) (kg)		5000	4000		
Макс. грузоподъемность с поворотом (360°) (kg)		2500	1000		
Bec					
Общий вес (kg)		680	680		
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	1130	1130		
Общая длина (mm)	l1	2208	2208		
Ширина (mm)		1420	1420		
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		₽₽ #	₽₽ ==		
Вращение 1 (°)		360	360		
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	315	315		
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1225 1225			
Доступные размеры вилки					
125 x 50 x 1200		52629990	52629990		

Совместимость с машинами	CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)		
Артикул E-RECO	52629990	52629990		
MRT 1845 75		X		
MRT 1845 115	•	X		
MRT 2145 115		X		
MRT 2260	Х			
MRT 2260 e	X			
MRT 2545 115		X		
MRT 2570	X	· ·		
MRT 2660	Х			
MRT 2660 e	X	•		
MRT 3060	X			
MRT 3570	Х			
MRT 3570 ES	X			
MRT-X 1845	•	Х		
MRT-X 2145		X		
MRT-X 2260	Х			
MRT-X 2545		X		
MRT-X 2570	Х			
MRT-X 2660	X			
MRT-X 3060	X			
MRT-X 3570	X			
MRT-X 3570 ES	Х			

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта