

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE




Потребительские преимущества

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position ; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3 m / 10 ft high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.







Технические характеристики

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg / 5513 lb rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

| Технические характеристики | | CAT 1200 / 5000 R B | |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | | 263 |
| Макс. грузоподъемность спереди (15°/15°) (kg) | | | 5000 |
| Макс. грузоподъемность с поворотом (360°) (kg) | | | 2500 |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | | 680 |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | | 1130 |
| Общая длина (mm) | l1 | | 2208 |
| Ширина (mm) | | | 1420 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  | |
| Вращение 1 (°) | | | 360 |
| Минимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | | 315 |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | | 1225 |
| Доступные размеры вилки | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | | 52629990 |

| Совместимость с машинами | | CAT 1200 / 5000 R B | |
|--------------------------|--|---------------------|---|
| Артикул E-RECO | | 52629990 | |
| MRT 2260 | | | X |
| MRT 2260 e | | | X |
| MRT 2570 | | | X |
| MRT 2660 | | | X |
| MRT 2660 e | | | X |
| MRT 3060 | | | X |
| MRT 3570 | | | X |
| MRT 3570 ES | | | X |
| MRT-X 2260 | | | X |
| MRT-X 2570 | | | X |
| MRT-X 2660 | | | X |
| MRT-X 3060 | | | X |
| MRT-X 3570 | | | X |
| MRT-X 3570 ES | | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта