

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE



Customer benefits

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position ; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3m high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.

Technical characteristics

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

| Technical characteristics | | CAT 1200 / 5000 R B | |
|---------------------------------------|-----|---------------------|--|
| Distance to center of gravity (mm) | | 263 | |
| Capacities | | | |
| Max. capacity in front (15°/15°) (kg) | | 5000 | |
| Max Capacity in Rotation (360°) (kg) | | 2500 | |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 680 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1130 | |
| Overall length (mm) | l1 | 2208 | |
| Width (mm) | | 1420 | |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | | |
| Rotation 1 (°) | | 360 | |
| Fork spread minimum (mm) | b5 | 315 | |
| Fork spread maximum (mm) | b5 | 1225 | |
| Доступные размеры вилки | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | 52629990 | |

| Совместимость с машинами | | CAT 1200 / 5000 R B | |
|--------------------------|--|---------------------|--|
| Reference number E-RECO | | 52629990 | |
| MRT 2260 | | X | |
| MRT 2260 e | | X | |
| MRT 2570 | | X | |
| MRT 2660 | | X | |
| MRT 2660 e | | X | |
| MRT 3060 | | X | |
| MRT 3570 | | X | |
| MRT 3570 ES | | X | |
| MRT-X 2260 | | X | |
| MRT-X 2570 | | X | |
| MRT-X 2660 | | X | |
| MRT-X 3060 | | X | |
| MRT-X 3570 | | X | |
| MRT-X 3570 ES | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта