

Ficha técnica :

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE



Customer benefits

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position ; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3m high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.

Technical characteristics

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.
[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

Technical characteristics		CAT 1200 / 5000 R B	
Distance to center of gravity (mm)		263	
Capacities			
Max. capacity in front (15°/15°) (kg)		5000	
Max Capacity in Rotation (360°) (kg)		2500	
Weight			
Overall weight (kg)		680	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1130	
Overall length (mm)	l1	2208	
Overall width (mm)	b1	1420	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		360	
Fork spread minimum (mm)	b5	315	
Fork spread maximum (mm)	b5	1225	
Dimensiones de horquilla disponibles			
125 x 50 x 1200		52629990	

Compatibilidad de la máquina	CAT 1200 / 5000 R B	
Reference number E-RECO	52629990	
MRT 2260	X	
MRT 2260 e	X	
MRT 2570	X	
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 ES	X	
MRT-X 2260	X	
MRT-X 2570	X	
MRT-X 2660	X	
MRT-X 3060	X	
MRT-X 3570	X	
MRT-X 3570 ES	X	

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes