Ficha técnica:

PINZA PARA CERCHAS



Características técnicas

- Capacity 4000 kg / 8820 lb.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: up to 480 mm / 19 in.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

Beneficios para el cliente

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- · Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's titling.



Capacidad	CLR 4000
Capacidad (kg)	4000
Weight	
Peso (kg)	790
Peso y dimensión	
Largo de brazo (mm)	1517
Parámetros de trabajo	
Equipamiento de máquina	
Rotación 1 (°)	45
Rotación 2 (°)	130
Apertura mínima (mm)	16
Apertura máxima (mm)	480

Compatibilidad de la máquina	CLR 4000
Número de referencia E-RECO	52721819
MRT 1645 75	х
MRT 1645 115	x
MRT 1845 75	x
MRT 1845 115	x
MRT 2145 115	x
MRT 2260	x
MRT 2260 e	x
MRT 2545 115	x
MRT 2570	x
MRT 2660	x
MRT 2660 e	x
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	x
MRT-X 1645	x
MRT-X 1845	x
MRT-X 2145	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2545	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	x
MRT-X 3060	x
MRT-X 3570	x
MRT-X 3570 ES	x

TABLA DE SÍMBOLOS							
×	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico		
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros		





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes