技術シート:

RIB HANDLING CLAMP



諸元

- Capacity 4000 kg / 8820 lb.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: up to 480 mm / 19 in.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

お客様のメリット

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- · Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's titling.



キャパシティー	CLR 4000
諸元 (kg)	4000
重量	
重量 (kg)	790
仕様	
アーム長 (mm)	1517
ワーキング パラメーター	
機械設備	
回転 1 (°)	45
回転 2 (°)	130
最小開口 (mm)	16
最大開口 (mm)	480

マシンの互換性	CLR 4000
参照番号 E-RECO	52721819
MRT 1645 75	х
MRT 1645 115	х
MRT 1845 75	x
MRT 1845 115	x
MRT 2145 115	x
MRT 2260	x
MRT 2260 e	x
MRT 2545 115	x
MRT 2570	x
MRT 2660	x
MRT 2660 e	x
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	x
MRT-X 1645	x
MRT-X 1845	x
MRT-X 2145	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2545	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	x
MRT-X 3060	x
MRT-X 3570	x
MRT-X 3570 ES	x

記号の表							
\times	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン		
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素		





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes