

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГОРНЫХ КРЕПЕЙ




## Технические характеристики

- Грузоподъемность 4000 кг.
- Гидравлическое движение рукояти на 45°.
- Ручной поворот оголовка на 65° в обе стороны.
- Широкое гидравлическое раскрытие захвата: до 480 мм.
- MRT Vision/Vision+: доп. оборудование на машине не требуется.
- MRT Vision/ Vision+: для использования более старой модели требуется адаптер. Обратитесь в отдел запасных частей.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLR 4000 - 52721819].

## Потребительские преимущества

- Захват для любых операций и размещений горных крепей.
- Эффективное и точное размещение крепи.
- Безопасность: исключает подвешивание крепи на вилах или крюках.
- Управляется из кабины машины или с пульта дистанционного управления.
- Примечание: размещение крепи только с вертикальным креплением. Крепь можно захватить с земли, используя наклон машины.

| Грузоподъемность            |  | CLR 4000  |
|-----------------------------|--|---|
| Грузоподъемность (kg)       |  | 4000  |
| Вес                         |  |   |
| Общий вес (kg)              |  | 790   |
| Вес и размеры               |  |   |
| Длина плеча (mm)            |  | 1517  |
| Рабочие характеристики      |  |   |
| Оборудование машины         |  |  |
| Вращение 1 (°)              |  | 45  |
| Вращение 2 (°)              |  | 130   |
| Минимальное раскрытие (mm)  |  | 16  |
| Максимальное раскрытие (mm) |  | 480   |

| Совместимость с машинами |  | CLR 4000 |
|--------------------------|--|----------|
| Артикул E-RECO           |  | 52721819 |
| MRT 1645 75              |  | X        |
| MRT 1645 115             |  | X        |
| MRT 1845 75              |  | X        |
| MRT 1845 115             |  | X        |
| MRT 2145 115             |  | X        |
| MRT 2260                 |  | X        |
| MRT 2260 e               |  | X        |
| MRT 2545 115             |  | X        |
| MRT 2570                 |  | X        |
| MRT 2660                 |  | X        |
| MRT 2660 e               |  | X        |
| MRT 3060                 |  | X        |
| MRT 3570                 |  | X        |
| MRT 3570 ES              |  | X        |
| MRT-X 1645               |  | X        |
| MRT-X 1845               |  | X        |
| MRT-X 2145               |  | X        |
| MRT-X 2260               |  | X        |
| MRT-X 2545               |  | X        |
| MRT-X 2570               |  | X        |
| MRT-X 2660               |  | X        |
| MRT-X 3060               |  | X        |
| MRT-X 3570               |  | X        |
| MRT-X 3570 ES            |  | X        |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта