


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГОРНЫХ КРЕПЕЙ




Технические характеристики

- Грузоподъемность 4000 кг.
- Гидравлическое движение рукояти на 45°.
- Ручной поворот оголовка на 65° в обе стороны.
- Широкое гидравлическое раскрытие захвата: до 480 мм.
- MRT Vision/Vision+: доп. оборудование на машине не требуется.
- MRT Vision/ Vision+: для использования более старой модели требуется адаптер. Обратитесь в отдел запасных частей.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLR 4000 - 52721819].







Потребительские преимущества

- Захват для любых операций и размещений горных крепей.
- Эффективное и точное размещение крепи.
- Безопасность: исключает подвешивание крепи на вилах или крюках.
- Управляется из кабины машины или с пульта дистанционного управления.
- Примечание: размещение крепи только с вертикальным креплением. Крепь можно захватить с земли, используя наклон машины.

| Грузоподъемность | | CLR 4000 |
|-----------------------------|--|---|
| Грузоподъемность (kg) | | 4000 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | | 790 |
| Вес и размеры | | |
| Длина плеча (mm) | | 1517 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | |  |
| Вращение 1 (°) | | 45 |
| Вращение 2 (°) | | 130 |
| Минимальное раскрытие (mm) | | 16 |
| Максимальное раскрытие (mm) | | 480 |

| Совместимость с машинами | | CLR 4000 |
|--------------------------|--|----------|
| Артикул E-RECO | | 52721819 |
| MRT 1645 75 | | X |
| MRT 1645 115 | | X |
| MRT 1845 75 | | X |
| MRT 1845 115 | | X |
| MRT 2145 115 | | X |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2545 115 | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 1645 | | X |
| MRT-X 1845 | | X |
| MRT-X 2145 | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2545 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта