


Ficha técnica :

# RIB HANDLING CLAMP



## Customer benefits

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's titling.

## Technical characteristics

- Capacity 2000 kg or 4000 kg.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: min/ beam width 120 mm, max. 450 mm.
- Note: 906734 ref is equipped with cab and radio control steering. 882008 if cab steering only.
- Note: dedicated machine option required.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

| Capacities            | CLR 4000                                                                          | PSC 40                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         | 4000                                                                              | 4000                                                                                |
| Weight                |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   | 790                                                                               | 450                                                                                 |
| Weight and dimensions |                                                                                   |                                                                                     |
| Arm length (mm)       | 1517                                                                              | 1517                                                                                |
| Working Parameters    |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment     |  |  |
| Rotation 1 (°)        | 45                                                                                | 45                                                                                  |
| Rotation 2 (°)        | 130                                                                               | 130                                                                                 |
| Opening minimum (mm)  | 203                                                                               | 203                                                                                 |
| Opening maximum (mm)  | 480                                                                               | 480                                                                                 |

| Compatibilidad de la máquina               | CLR 4000 | PSC 40   |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Reference number E-RECO                    | 52721819 | 923970   |
| MRT 1645 75                                | X        | -        |
| MRT 1645 115                               | X        | -        |
| MRT 1845 75                                | X        | -        |
| MRT 1845 115                               | X        | -        |
| MRT 2145 115                               | X        | -        |
| MRT 2260                                   | X        | -        |
| MRT 2260 e                                 | X        | -        |
| MRT 2545 115                               | X        | -        |
| MRT 2570                                   | X        | -        |
| MRT 2660                                   | X        | -        |
| MRT 2660 e                                 | X        | -        |
| MRT 3060                                   | X        | -        |
| MRT 3570                                   | X        | -        |
| MRT 3570 ES                                | X        | -        |
| MRT-X 1645                                 | X        | -        |
| MRT-X 1845                                 | X        | -        |
| MRT-X 2145                                 | X        | -        |
| MRT-X 2260                                 | X        | -        |
| MRT-X 2545                                 | X        | -        |
| MRT-X 2570                                 | X        | -        |
| MRT-X 2660                                 | X        | -        |
| MRT-X 3060                                 | X        | -        |
| MRT-X 3570                                 | X        | -        |
| MRT-X 3570 ES                              | X        | -        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -        | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -        | X        |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -        | X        |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -        | X        |
| Reference number E-RECO 2                  | -        | 53027173 |
| MRT 1645 75                                | -        | X        |
| MRT 1645 115                               | -        | X        |
| MRT 1845 75                                | -        | X        |
| MRT 1845 115                               | -        | X        |
| MRT 2145 115                               | -        | X        |
| MRT 2260                                   | -        | X        |
| MRT 2545 115                               | -        | X        |
| MRT 2570                                   | -        | X        |
| MRT 2660                                   | -        | X        |
| MRT 3060                                   | -        | X        |
| MRT 3570                                   | -        | X        |
| MRT 3570 ES                                | -        | X        |
| MRT-X 1645                                 | -        | X        |
| MRT-X 1845                                 | -        | X        |
| MRT-X 2145                                 | -        | X        |
| MRT-X 2260                                 | -        | X        |
| MRT-X 2545                                 | -        | X        |
| MRT-X 2570                                 | -        | X        |
| MRT-X 2660                                 | -        | X        |
| MRT-X 3060                                 | -        | X        |
| MRT-X 3570                                 | -        | X        |
| MRT-X 3570 ES                              | -        | X        |

| Compatibilidad de la máquina         | CLR 4000 | PSC 40 |
|--------------------------------------|----------|--------|
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -        | X      |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -        | X      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -        | X      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -        | X      |

TABLA DE SÍMBOLOS

|                                                                                   |                               |                                                                                   |                                 |                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes