Scheda tecnica:

RIB HANDLING CLAMP



Customer benefits

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's titling.

Technical characteristics

- Capacity 4000 kg.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: up to 480 mm.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].



	33
Capacities	CLR 4000
Capacity (kg)	4000
Weight	
Overall weight (kg)	790
Weight and dimensions	
Arm length (mm)	1517
Working Parameters	
Machine Equipment	
Rotation 1 (°)	45
Rotation 2 (°)	130
Opening minimum (mm)	203
Opening maximum (mm)	480

Compatibilità della macchina	CLR 4000
Reference number E-RECO	52721819
MRT 1645 75	х
MRT 1645 115	х
MRT 1845 75	х
MRT 1845 115	х
MRT 2145 115	x
MRT 2260	x
MRT 2260 e	x
MRT 2545 115	x
MRT 2570	х
MRT 2660	x
MRT 2660 e	х
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	x
MRT-X 1645	x
MRT-X 1845	x
MRT-X 2145	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2545	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	x
MRT-X 3060	х
MRT-X 3570	х
MRT-X 3570 ES	х

TABELLA DEI SIMBOLI						
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio	
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri	





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes